

BLUE-R-V2 Kältemittelentsorgungsstation



Wir präsentieren Ihnen hier unsere neu- überarbeitete Kältemittelentsorgungsstation **BLUE-R-V2**.

Allgemeine Merkmale:

- Geeignet für alle FCKW, HFCKW und HFKW- haltigen Kältemittel mit einem Verdampfungsdruck kleiner als 21 Bar, inklusive R410A.
- Entsorgungsstation mit wartungsfreiem und öl- freiem Kompressor.
- Durch einen Wahlschalter ermöglicht Ihnen dieses Gerät eine vollständige Befüllung oder Entleerung des Kältemittels in drei verschiedenen Druckbereichen, je nachdem, wo das zu fördernde Kältemittel einzuordnen ist (niedriger, mittlerer oder hoher Druckbereich).
- Ein großer integrierter Kondensator sorgt für eine hoch effiziente Förderung des Kältemittels und stellt sicher, dass das Kältemittel verflüssigt wird, bevor es in die Kältemittelflasche gepumpt wird. Dadurch wurde die Pumpleistung spürbar gesteigert.
- Mit elektrischem DIN-Stecker ausgestattet, um den Einsatz mit der optional lieferbaren Federwaage WS-30 oder mit einer Überfüllsicherung ausgestatteten Kältemittelflasche zu ermöglichen.
- Ausgestattet mit einer Selbstentsorgungsfunktion, welche Ihnen das Arbeiten an Systemen mit unterschiedlichen Kältemittel nacheinander ermöglicht, ohne diese miteinander zu vermischen.
- Im Lieferumfang ist ein Filtertrockner (Modell FDL-032) enthalten, welcher bei Bedarf schnell und einfach durch Schraubverschluss getauscht werden kann.
- Inklusive verstellbarem Trageriemen für geschulterten Transport.

Zusätzliche neue Merkmale der überarbeiteten Version V2:

- Die Lieferung erfolgt ab sofort mit einem Satz von 3 Füllschläuchen (90 cm), welche mit Ventilen ausgestattet sind.
- Schnelleres und einfacheres Selbstreinigungsverfahren (durch ein zusätzlich montiertes Kontrollventil am gelben Füllschlauch - MV-5050).
- Überarbeitete Hochdruckprotektion zum Schutz des Pressostates.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.