

Estación de recuperación BLUE-R-V2



ITE está orgulloso de presentar su nueva estación de recuperación mejorada **BLUE-R-V2**.

Características y especificaciones:

- Conviene para todos los refrigerantes CFC, HCFC y HFC con una presión menor evaporación de 21 bar, R410A incluido.
- La unidad de recuperación equipada de un compresor seco (sin aceite compresor libre de mantenimiento).
- La elección del tipo de refrigerante a recuperar por un selector de tres posiciones que permite la recuperación automática completa de todos los refrigerantes clasificados en el grupo de presión baja o presión media y alta presión.
- Equipado con una gran condensador integrado asegurando una alta recuperación eficiente y hará que el refrigerante recuperado será líquido hasta que se descarga en el tanque de recuperación.
- Equipado con un conector DIN para permitir el uso de una balanza de tipo WS-30 o de una botella de recuperación con un dispositivo (flotador) anti rebose.
- Equipada con un modo de descarga automática que permite pasar de un refrigerante a otro sin contaminación cruzada.
- Suministrado con un filtro anti humedad y acidez (modelo: FDL-032), que se pueden cambiar rápidamente y fácilmente.
- Equipado con una correa ajustable para facilitar su transporte.

Especificaciones y características adicionales:

- Suministrado con un juego de 3 flexible de 36 "(90 cm) con válvulas de bola integradas
- Procedimiento automático de limpieza más rápida y sencilla (suministrado más un racor de tipo MV-5050)
- con protección de alta presión.

Para obtener más información póngase en contacto con ITE.