

# Коллектор CO<sub>2</sub>



ITE представляет коллектор CO<sub>2</sub> с глицериновыми манометрами.

## Содержит:

- MB2-AP: двухвентильный алюминиевый корпус коллектора (поршневое действие), без смотрового стекла, с клапанами с двойным уплотнительным кольцом.
- 823/825-G-BC/CO<sub>2</sub>: для докритического R744, шкала в Бар/°C:
  - С расположенным нижним соединением 1/8" NPT.
  - Наполнение глицерином облегчает чтение из-за воздействия амортизации, которое минимизирует пульсации. Это тоже непрерывно смазывает внутренний механизм. Это увеличивает срок службы манометра.
  - Диаметр шкалы: 80 мм; Класс точности: +- 1,6%.
  - Кожух из нержавеющей стали с цветным (синим или красным) передним фланцем.
- 3 цветные шланги тяжёлого режима длиной 90 см (синий шланг для низкого давления, красный для высокого давления и жёлтый для вакуума), которые подходят для рабочего давления до 55 Бар.
- Портативный кейс, анти-шок.

## Внимание:

Этот ITE коллектор CO<sub>2</sub> только может быть использован зарегистрированными специалистами по холодильной технике, квалифицированными для работы с CO<sub>2</sub>.

Нужно точно соблюдать все процедуры безопасности, меры предосторожности и правила работы с хладагентами высокого давления.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Давление CO<sub>2</sub> увеличивается на 1 бар каждое повышение температуры на 1°C.

Недостаток соблюдения этих базовых правил освободит ITE от всей законной и финансовой ответственности.

