

Газовые баллоны 400 г Пропан и «MAP-PRO»



ITE представляет пропан «CYL-P400» и газ «CYL-M400» в одноразовых стальных баллонах. Каждый баллон оснащен вентиляем «CGA 600» с наружной резьбой «1.000-20 UNEF-RH». Баллоны изготовлены из прочной стали, тонкие, удобны в использовании, имеют малый вес и удобный захват.

	CYL-P400	CYL-M400
Содержит:	400 г (14,1 oz.) пропана	400 г (14,1 oz.) газа «MAP-PRO»
Температура пламени в воздухе:	1898 °C (3450 °F)	1982 °C (3600 °F)
Теплотворная способность первичного сгорания:	64 ккал (255 BTU)	109 ккал (433 BTU)
Размеры:	74,7 x 270 мм	74,7 x 270 мм
Вес заполненного баллона:	0,86 кг (1,9 LBS)	0,86 кг (1,9 LBS)
Рабочая температура:	-20 °C до +50 °C	-20 °C до +50 °C
Идеально подходит для:	Пайки медных труб и оттаивания замерзших труб/компонентов.	Пайки медных труб большого диаметра, высокотемпературной пайки и термообработки.

Газ «CYL-M400» работает 33% быстрее и эффективнее, имеет более высокую температуру горения чем обычный пропан. При одинаковых количествах, газ «CYL-M400» служит на 20% дольше, чем пропан. Храните баллон в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Не подвергаете баллон воздействию температур выше 48 °C.

Пожалуйста, обращайтесь к ITE для более подробной информации.