

HPBV Шаровые вентили



HPBV, технические характеристики и спецификации:

- Шаровые вентили размером от 1/4" до 3 1/8" (6 мм до 54 мм).
- Вентиль может быть установлен в любом направлении потока.
- Максимальное рабочее давление: 48 бар (700 ПСИ).
- Диапазон рабочей температуры от -40°C до +150°C (от -40°F до +300°F).
- Устройство прямого потока уменьшает возможность утечки.
- Обустроен портом вентиляльного подхода на латунном корпусе.
- Быстрая работа с вентилем при механической остановке: поворот на $\frac{1}{4}$ вентиляльного стержня откроет или закроет вентиль. Специальноедвигающееся стержневое кольцо обеспечит позицию «Открыто» или «Закрыто».
- Каждый вентиль протестирован на герметичность, давление и гелиевую утечку.
- Обеспеченный отверстием в латунной ножке (кронштейн и двухвинтовая возможность), позволяет установить вентиль на поверхности.
- Подходит для всех стандартных CFC, HCFC, HFC хладагентов и масел (R410a и R744 (CO₂) включительно).
- Установка может быть проведена как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
- Удлиненные медные концы пайки соединений ODS предназначены для инсталляции вентиля без его разбора.
- Лёгкая и быстрая мягкая припайка.
- Для двух направлений с устройством для монтирования на поверхности, если необходимо.

Пожалуйста, свяжитесь с ITE для больше информации.