

TINY-R

A2L Entsorgungsgerät

Ölfreier Kompressor

Einlassfilter mit Zusatzschlauch



Leichtgewicht

Robustes Plastikgehäuse

110/230V - 50/60Hz

Ein-Ventil-Steuerung

Guter Tragekomfort

ITE freut sich, Ihnen die neue Kältemittel- Entsorgungsstation Tiny-R, geeignet für alle FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HFO- (Hydro-Fluor-Olefine) Kältemittel der Kategorien A1, A2 und A2L (inkl. R32, R1234yf, R1234ze usw.) anbieten zu können.

Technische Merkmale:

Kompressor:	3/4 PS, Öl frei, luftgekühlt
U/min.	2.300
Max. Stromstärke:	5A bei 220V, 8A bei 110V
Stromversorgung:	100-240V / 50-60Hz, Doppelspannungswahlschalter
Hochdrucksicherheitsschalter:	schaltet ab bei 38.6 Bar (= 3860kPA, = 560PSI)
Arbeitstemperatur:	0°C bis +40°C (32°F - 104°F)
Entsorgungsrate in kg/h:	50-72kg bei flüssigem Absaugen 3.5 - 5.5kg bei gasförmigem Absaugen 150 - 230kg bei Absaugen nach der Push-Pull- Methode
Abmessungen:	350x220x300mm (L x B x H)
Gewicht:	8.5kg

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte