

“ITE“ ELEKTRONISCHE FÜLLWAAGEN

WS-005 DIGITALE FÜLL- und ENTLEERWAAGE

MERKMALE

- Maximale Wiegekapazität: **5000 g**.
- Auflösung: **0,5 g**.
- Arbeitstemperatur: **15°C - 30°C**.
- Batterieversorgung: Drei 1.5 V Batterien inklusive.
- Batteriezustandsanzeige.
- Batterieschonung durch automatisches Abschalten nach 15 min. ohne Gebrauch (diese Zeitspanne kann auch ausgedehnt werden)
- Wählbare Maßeinheiten: g, lb, oz.
- 220 V Betrieb.
- **CE-Erklärung.**

WS-005-1L-1/4 DIGITALE FÜLL- und ENTLEERWAAGE mit VENTIL 1/4" SAE (+ Ventilkerndrücker)

WS-005-1L-5/16 DIGITALE FÜLL- und ENTLEERWAAGE mit VENTIL 5/16" SAE (+ Ventilkerndrücker)

WS-005-1L-7/16 DIGITALE FÜLL- und ENTLEERWAAGE mit VENTIL 7/16" SAE (+ Ventilkerndrücker)

ZUBEHÖR und ERSATZTEILE

BVS-1L Kältemittelflaschenventil gerade, 1/4" SAE Innengewinde mit Ventilkerndrücker (speziell für 1 L Flaschen) x 1/4" SAE Außengewinde

BVS-1L-WS-005-1/4 SAE Kältemittelflaschenventil gewinkelt für WS-005, 1/4" SAE Innengewinde mit Ventilkerndrücker x 1/4" SAE Außengewinde

BVS-1L-WS-005-5/16 SAE Kältemittelflaschenventil gewinkelt für WS-005, 5/16" SAE Innengewinde mit Ventilkerndrücker x 1/4" SAE Außengewinde für R410A

BVS-1L-WS-005-7/16 SAE Kältemittelflaschenventil gewinkelt für WS-005, 7/16"-28 UNF Innengewinde mit Ventilkerndrücker x 1/4" SAE Außengewinde für R600a

WS-055 ELEKTRONISCHE FÜLL- und ENTLEERWAAGE

MERKMALE

- Geeignet für alle FCKW-, HFKW- und HFCKW Kältemittel.
- Max. Wiegekapazität: **55 kg** (120 lb).
- Auflösung (wählbar!): 2 g oder 5 g.
- Genauigkeit: **± 0,01 %** des gemessenen Wertes.
- Batterieversorgung: **eine 9 V** Batterie (inklusive) (opt. 230 V Adapter).
- Wählbare Maßeinheiten: kg, lb oder oz.
- Programmierfunktion, d.h. die Waage kann auf ein bestimmtes Füllgewicht programmiert werden und gibt bei Erreichen dieser Füllmenge ein akustisches Signal.
- Geriffelte Wiegeplattform für sicheren Halt der Kältemittelflasche
- Separates Bedienungselement durch Kabel mit Plattform verbunden (mittels Haken aufzustellen oder anzuhängen).
- Batterieschonung durch automatisches Abschalten nach 15 min. ohne Gebrauch (Diese Zeitspanne kann auch ausgedehnt werden!).
- Nullstellung bei jedem Gewicht bis 55 kg möglich.
- Batteriezustandsanzeige.
- Arbeitstemperatur: **0°C - 40°C**.
- Niveauregulierung mittels eines mit Wasser gefüllten Schauglases (Libelle).
- Gewicht komplett: ca. **4,25 kg** (9,4 lb).
- Gewicht der Wiegeplattform: ca. **3,05 kg** (6,7 lb).
- Abmessungen des ABS-Plastikkoffers: **430 mm x 330 mm x 100 mm** (17" x 13" x 4").
- Abmessungen der Wiegeplattform: **280 mm x 280 mm** (11" x 11").
- Stabiler ABS-Plastikkoffer.
- **CE-Erklärung.**



WS-005

BVS-1L-WS-005-1/4 SAE

WS-AC / USA / EU / UK



WS-055

WS-150

LEISTUNGSSTARKE, ELEKTRONISCHE FÜLL- und ENTLERWAAGE MIT 150 KG WIEGEKAPAZITÄT

MERKMALE

- Geeignet für alle FCKW-, HFKW- und HFCKW Kältemittel.
- Max. Wiegekapazität von **150 kg** (330 lb).
- Auflösung (wählbar!): **20 g** oder **10 g**.
- Genauigkeit: $\pm 0,01$ % des gemessenen Wertes.
- Batterieversorgung: **eine 9 V** Batterie (inklusive) (opt. 230 V Adapter).
- Wählbare Maßeinheiten: kg, lb oder oz.
- Programmierfunktion, d.h. die Waage kann auf ein bestimmtes Füllgewicht programmiert werden und gibt bei Erreichen dieser Füllmenge ein akustisches Signal.
- Geriffelte Wiegeplattform für sicheren Halt der Kältemittelflasche
- Separates Bedienelement durch Kabel mit Plattform verbunden (mittels Haken aufzustellen oder anzuhängen).
- Batterieschonung durch automatisches Abschalten nach 15 min. ohne Gebrauch (Diese Zeitspanne kann auch ausgedehnt werden!)
- Nullstellung bei jedem Gewicht bis 150 kg möglich.
- Batteriezustandsanzeige.
- Arbeitstemperatur: **0°C - 40°C**.
- Separates Bedienelement durch Kabel mit Plattform verbunden (mittels Haken aufzustellen oder anzuhängen).
- Gewicht komplett: ca. **4,40 kg** (9,7 lb).
- Gewicht der Wiegeplattform: ca. **3,20 kg** (7,0 lb).
- Abmessungen gesamt: **430 mm x 330 mm x 100 mm** (17" x 13" x 4").
- Abmessungen der Plattform: **280 mm x 280 mm** (11" x 11").
- Lieferumfang enthalten ist ein Wechselstromadapter (WS-AC) mit EU und UK Anschluss
 Eingang: 100 V (AC) - 240 V (AC) / 0,3 A / 50 Hz - 60 Hz
 Ausgang: 9 V (DC) / 0,6 A
 Kabellänge: ca. 175 cm.
- **CE-Erklärung.**

WS-AC

Wechselstromadapter ohne Steckeraufsatz

WS-AC-USA

Aufsatz für USA Wechselstromadapter zu gebrauchen mit WS-AC

WS-AC-EU

Aufsatz für EU Wechselstromadapter zu gebrauchen mit WS-AC

WS-AC-UK

Aufsatz für UK Wechselstromadapter zu gebrauchen mit WS-AC

WS-ASV

MAGNETVENTIL für ITE Füllwaagen WS-055 und WS-150

Das WS-ASV Magnetventil ermöglicht Ihnen zusammen mit einer WS- Füllwaage aus dem Haus ITE eine Füllmenge einzuprogrammieren, so daß Sie eine festgelegte Menge an Kältemittel automatisch befüllen können.

MERKMALE

- Kapazität: WS-055 -> 55 kg
 WS-150 -> 150 kg
- Auflösung: 2 g / 5 g bei der WS-055
 10 g / 20 g bei der WS-150
- Geeignet für alle auf Halogen basierenden Kältemittel, inklusive R134a und R410A.
- Stromversorgung: 220 V (± 10 %), 50 Hz / 60 Hz inklusive Stromkabel.
- 10 A / 16 A.
- Gewicht: 1 kg.
- Abmessungen: 21 cm x 7,5 cm x 17,5 cm inklusiver der Anschlüsse.

