

ZUBEHÖRFÜR AUTOKLIMA

UNIVERSELLE A/C FLUORESZIERENDE FLÜSSIGKEIT

UVL-240 UNIVERSELLE A/C FLUORESZIERENDE FLÜSSIGKEIT: 240 ml (8 oz)

- Kann in jeder Klimaanlage eingesetzt werden.
- 240 ml (ausreichend für etwa 32 kleinere Anlagen).
- Da das Additiv permanent in der Anlage bleibt, kann bei jeder Servicearbeit auch die Suche nach Leckagen erfolgen.
- Kann mit jedem hoch intensiven UV-Licht aufgespürt werden.
- Hergestellt gemäß SAE-J2297 für R134a und PAG Öle. Kompatibel mit Kältemittel R1234yf.
- Die Flasche hat eine integrierte Skala zur genauen Dosierung.
- 7,5 ml dieser Flüssigkeit müssen in Klimaanlage mit einer Füllmenge von bis zu 1,8 kg Kältemittel oder 500 ml Öl eingefüllt werden. Entsprechend größer muss die Füllmenge bei größeren Anlagen sein.
- Keine negativen Eigenschaften in bezug auf Komponenten der Anlage wie Dichtungen oder Filter.
- Zum Befüllen Ihres Systems mit diesem oder anderen Additiven, nutzen Sie unsere Einfüllhilfe „INJEC“.

INJEC EINFÜLLSPRITZE

- Kann zur Zufuhr sämtlicher Flüssigkeiten in die Niederdruckseite Ihres Systems benutzt werden.
- Vermeidet ungewolltes Austreten von Kältemittel, bzw. die Luftzufuhr in Ihrem System.
- Kann problemlos an einen geschlossenen laufenden Systemkreislauf angeschlossen werden.
- Ausgestattet mit 2 x 1/4" SAE Anschlüssen mit Ventilkernen, geeignet für alle ITE Füllschläuche mit Ventilkerndrücker.
- Es werden keine Extraventile oder Fittings benötigt.
- Hervorragend geeignet für TRACE 2, THAWZONE, UVL-240, Säureneutralisierer uvm.

SATZ MIT 3/8" SAE (= 5/8 UNF)

DS/O-134/6 ÖL-DOSIMETER 3/8" SAE-Anschluss.
HDS-60-Y/V HD FÜLLSCHLAUCH, ausgestattet mit 1/4" SAE Kugelventil mit einstellbarem Ventilkerndrücker und geradem 1/4" SAE Innengewinde Anschluss, Länge 150 cm.

QVA-05 Kfz. Schnellkupplung Niederdruckseite mit 1/4" SAE (7/16" UNF) und 3/8" SAE (5/8" UNF Anschluss) sowie 5 Ersatzdichtungen!

QVA-03 Kfz. Schnellkupplung Hochdruckseite mit 1/4" SAE (7/16" UNF) und 3/8" SAE (5/8" UNF Anschluss) sowie 5 Ersatzdichtungen!

U1-04M14 ADAPTER 1/4" x M14 + O-Ring
U1-06M14 ADAPTER 3/8" x M14 + O-Ring

SATZ MIT 1/4" SAE (= 7/16 UNF)

DS/O-12 ÖL-DOSIMETER 1/4" SAE-Anschluss.
HDS-60-Y/V HD FÜLLSCHLAUCH, ausgestattet mit 1/4" SAE Kugelventil mit einstellbarem Ventilkerndrücker und geradem 1/4" SAE Innengewinde Anschluss, Länge 150 cm.

M-HDL-6 FLEXIBLER SCHLAUCH mit 1/4" SAE Anschlüssen (Farbig codiert) Länge: 15 cm.

K1-12 ADAPTER für Kältemitteltank

QC-E3 ADAPTER (3/16" Innengewinde x 1/4" SAE Außengewinde)

MV-5013 R134a ND- Retrofit Messingadapter

MV-5016 R134a HD- Retrofit Messingadapter

2822-BPC-AUTO Prüfarmaturen



UVL-240



INJEC



DS/O-134/6



HDS-60Y/V

QVA-03



QVA-05



2822-BPC-AUTO