

2. "ITE" 2-VENTIL-MEMBRAN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser			Klasse
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (Glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (Glyc.)	1.6

Spezielle R410A Manometer und Prüfarmaturen finden Sie auf Seite 49.

MERKMALE

- Schwarz eingefärbter 2-Ventil-Aluminiumkörper, ausgestattet mit Schauglas und Haken.
- Ausgestattet mit 5 x 1/4" SAE Außengewindeanschlüssen, von denen zwei mit einem Schrader-Ventilkern versehen sind (mittleres T-Stück und der Niederdruckanschluss). Bietet zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, beispielsweise für ein Vakuummeter, Ölzufuhr oder ähnliches.
- Vakuumgeeignete Ventilkonstruktion, bewährte Bauweise, leicht austauschbare Membranen, fest verschlossene Ventile durch nur fingerfestes Drehen des Handrades, mit nur einer vollen Umdrehung ist das Ventil komplett geöffnet.
- Standardmäßig ausgestattet mit 80 mm Manometern.
- Beständige, Antirutsch-Oberfläche, Soft-Touch Handräder.

MB2-ADS

2-VENTIL-PRÜFARMATUR (HD/ND)

ausgestattet mit Haken, rotem Hochdruckventil und blauem Niederdruckventil.
 Anschlüsse: 5 x 1/4" SAE Außengewinde.
 Ausgestattet mit Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen.
 OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer
 Verpackt in einem Karton.

2802-SERIE

MB2-ADS mit Manometern bestehend aus:
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2802-BC)
 OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

2812-SERIE

MB2-ADS mit Manometern und Füllschläuchen bestehend aus:
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2812-BC).
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang
 OHNE: Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

2822-SERIE

MB2-ADS mit Manometern, Füllschläuchen und einem Plastikkoffer bestehend aus:
 zwei 80mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2822-BC).
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang.
 Verpackt im Plastikkoffer mit Umkarton.

ERSATZTEILE

Bitte sehen Sie die Auflistung der lieferbaren Ersatzteile.

