

3. "ITE" 4-VENTIL-MEMBRAN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser			Klasse
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-SERIE			
G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (Glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (Glyc.)	1.6

MERKMALE

- Schwarz eingefärbter 4-Ventil-Aluminiumkörper, ausgestattet mit Schauglas und Haken.
- Ausgestattet mit drei 1/4" SAE Außengewindeanschlüssen und einem 3/8" SAE Außengewindeanschluss. Eine fünfte Anschlussmöglichkeit mit 1/8" NPT Anschluss ist mit einem Blindstopfen versehen, welcher bei Bedarf durch einen weiteren Anschluss ersetzt werden kann. Der 3/8" SAE Anschluss ermöglicht ein bis zu viermal schnelleres Evakuieren als bei herkömmlichen 1/4" SAE Anschlüssen.
- Vakuumgeeignete Ventilkonstruktion, bewährte Bauweise, leicht austauschbare Membranen, fest verschlossene Ventile durch nur fingerfestes Drehen des Handrades, mit nur einen vollen Umdrehung ist das Ventil komplett geöffnet.
- Standardmäßig ausgestattet mit 80 mm Manometern.
- Beständige, Antirutsch- Oberfläche, Soft-Touch Handräder.

MB4-ADS **4-VENTIL-PRÜFARMATUR (HD/ND)**
 ausgestattet mit Haken, rotem Hochdruckventil, blauem Niederdruckventil und zwei gelben Ventilen
 Anschlüsse: 3 x 1/4" SAE Außengewinde, 1 x 3/8" SAE Außengewinde.
 Ausgestattet mit Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen.
 OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer
 Verpackt in einem Karton.

2804-SERIE **MB4-ADS mit Manometern** bestehend aus:
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2804-BC).
 OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

2814-SERIE **MB4-ADS mit Manometern und Füllschläuchen** bestehend aus:
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2814-BC).
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 150 cm lang sowie einem Vakuumschlauch, ebenfalls 150 cm lang
 OHNE: Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

2824-SERIE **MB4-ADS mit Manometern, Füllschläuchen und einem Plastikkoffer** bestehend aus:
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2824-BC).
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 150 cm lang sowie einem Vakuumschlauch, ebenfalls 150 cm lang.
 Verpackt im Plastikkoffer mit Umkarton.

ERSATZTEILE Bitte sehen Sie die Auflistung der lieferbaren Ersatzteile.

