

5. "ITE" 2-VENTIL-KOLBEN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser		Klasse
BPC/410	bar/psi/°C R410A	1.6
BPC-1.0/410	bar/psi/°C R410A	1.0
BPC/410/27	bar/psi/°C R22, R407C, R410A	1.6

G-BPC/410	bar/psi/°C R410A (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/410/127	bar/°C R22, R134a, R407C, R410A (Glyc.)	1.6
G-BC/CO2	bar/°C R744 (Glycerin gefüllt)	1.6

MERKMALE

- Rosa eingefärbter 2-Ventil-Aluminiumkörper, ausgestattet mit Haken.
- Doppelte O-Ring Dichtung für den Gebrauch an Hochdruckapplikationen.
- Standardmäßig ausgestattet mit 80 mm Manometern (siehe Seite 54).
- Mit 4 x 1/4" SAE Außengewindeanschlüssen, von denen einer mit Schrader-Ventilkern versehen ist (mittleres T-Stück).
- Beständige, Antirutsch-Oberfläche, Soft-Touch Handräder.

MB2-AP

2-VENTIL-PRÜFARMATUR (HD/ND)

ausgestattet mit Haken, rotem Hochdruckventil und blauem Niederdruckventil.
 Anschlüsse: 3 x 1/4" SAE Außengewinde.
 Mit Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen.

OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer

2802P-SERIE

MB2-AP mit Manometern bestehend aus:

zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2802P-BPC/410).

OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.

2812P-SERIE

MB2-AP mit Manometern und Füllschläuchen bestehend aus:

zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2812P-BPC/410).

Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang

OHNE: Plastikkoffer.

2822P-SERIE

MB2-AP mit Manometern, Füllschläuchen und einem Plastikkoffer bestehend aus:

zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 2822P-BPC/410).

Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang

Verpackt im Plastikkoffer mit Umkarton.

ERSATZTEILE

Bitte sehen Sie die Auflistung der lieferbaren Ersatzteile.

