

## 7. 2-VENTIL-MESSING-KOLBEN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser			Klasse
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6

G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (Glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (Glyc.)	1.6

Manometerskalen mit 62 mm Durchmesser			Klasse
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6

### MERKMALE

- Messingarmatur ausgestattet mit Schauglas und Haken.
- Ausgestattet mit drei 1/4" SAE Außengewindeanschlüssen.
- Lieferbar mit 62 mm oder 80mm trockengedämpften Manometern.

**M2-12MHH** **2-VENTIL-PRÜFARMATUR (HD/ND)**  
 ausgestattet mit Haken, rotem Hochdruckventil und blauem Niederdruckventil  
 Anschlüsse: 3 x 1/4" SAE Außengewinde.  
 Ausgestattet mit Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen.  
 OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer.

**1002-SERIE** **M2-12MHH mit 62 mm Manometern** bestehend aus:  
 zwei 62 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1002-BC).  
 OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.  
 Verpackt in einem Karton.

**1802-SERIE** **M2-12MHH mit 80 mm Manometern** bestehend aus:  
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1802-BC)  
 OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer  
 Verpackt in einem Karton

**1012-SERIE** **M2-12MHH mit 62 mm Manometern** bestehend aus:  
 zwei 62 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1012-BC).  
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang.  
 OHNE: Plastikkoffer.  
 Verpackt in einem Karton.

**1812-SERIE** **M2-12MHH mit 80 mm Manometern** bestehend aus:  
 zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1012-BC)  
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang  
 OHNE: Plastikkoffer  
 Verpackt in einem Karton

