

8. 2-VENTIL-ALUMINIUM-KOLBEN-PRÜFARMATUREN

Manometerskalen mit 80 mm Durchmesser			Klasse
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6

G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 ((Glycerin gefüllt))	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (Glycerin gefüllt)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (Glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (Glyc.)	1.6

Manometerskalen mit 62 mm Durchmesser			Klasse
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6

MERKMALE

- Aluminiumarmatur ausgestattet mit Schauglas und Haken
- Ausgestattet mit fünf 1/4" SAE Außengewindeanschlüssen, von denen zwei mit einen Schrader- Ventilkern versehen sind (mittleres T-Stück und der Niederdruckanschluss). Bietet zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, beispielsweise für ein Vakuummeter, Ölzufuhr oder ähnliches
- Lieferbar mit 62 mm oder 80 mm trocken gedämpften Manometern.

M2-14

2-VENTIL-PRÜFARMATUR (HD/ND)

ausgestattet mit Haken, rotem Hochdruckventil und blauem Niederdruckventil.
 Anschlüsse: 5 x 1/4" SAE Außengewinde.
 Ausgestattet mit Blindstopfen, welche als Schlauchbefestigung dienen.
 OHNE: Manometer, Füllschläuche, Plastikkoffer.

1004-SERIE

M2-14 mit 62 mm Manometern bestehend aus: zwei 62 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1004-BC).
 OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

1084-SERIE

M2-14 mit 80 mm Manometern bestehend aus: zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1084-BC).
 OHNE: Füllschläuche, Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

1184-SERIE

M2-14 mit 80 mm Manometern bestehend aus: zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1184-BC).
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang.
 OHNE: Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton.

1284-SERIE

M2-14 mit 80 mm Manometern bestehend aus: zwei 80 mm Manometern (HD/ND) (bitte wählen Sie aus o. g. Auflistung, z.B. 1284-BC).
 Einem Satz von drei Füllschläuchen mit 1/4" SAE Gewindeanschlüssen, 90 cm lang.
 Plastikkoffer.
 Verpackt in einem Karton

