

## 10. DIGITALE MONTEURHILFE

### DIMA-4 DIGITALE MONTEURHILFE

Diese qualitativ hochwertige, digitale Monteurhilfe kann mit sämtlichen K-Typ Sonden betrieben werden. Die Monteurhilfe wird mit einer 9 V Batterie betrieben (im Lieferumfang enthalten, Batterielebensdauer ca. 40 Std.).

#### MERKMALE

- Geeignet für mehr als 50 verschiedene Kältemittel, z.B. : R134a, R290a, R407F, R407C, R410A, R404A, R600a, R1234yf, R744 (CO<sub>2</sub>) ect.
- Neue Kältemittel können nachträglich werkseitig einprogrammiert werden.
- Flüssig und gasförmig (Umschaltung zwischen HD und ND möglich) Indikation für Nicht- azeotrope Kältemittel (z. B. R407C).
- Vakuummessung an beiden Anschlüssen möglich (**0.01 bar**).
- Maximal zulässiger Arbeitsdruck 56 bar.
- Genauigkeit: Besser als 1% des angezeigten Wertes.
- 4-Wege Monteurhilfe mit Kolbenmechanismus für HD, ND, REF, VAC Ventil.
- Schauglas.
- Inklusive 2 Typ K-Sonden mit jeweils 3 m Kabel, Temperaturmessungen in °C und °F lesbar.
- Temperaturdifferenzmessung möglich.
- Messfühler für Umgebungstemperatur.
- Zwei hochwertige Keramik- Drucksensoren (-0,99 bar bis 49,90 bar), Druckmessungen in bar, MPa und psi lesbar.
- Unterkühlungs- und Überhitzungsberechnung.
- Vier 1/4" SAE Außengewindeanschlüsse

### DIMA-4/NH<sub>3</sub> DIGITALE MONTEURHILFE für NH<sub>3</sub>

### DIMA-4/COMPLETE DIGITALE MONTEURHILFE MIT FÜLLSCHLÄUCHEN

DIMA-4 inklusive folgender Füllschläuche:

- **3HDCA-36**  
Satz von 3 HD-Füllschläuchen  
(1/4" gerade Enden x 1/4" gewinkelte Enden mit Ventilkerndrücker)
- **HDCSA-36-Y-1/4x3/8-45°**  
HD-Füllschlauch 1/4" gerades Ende x 3/8" SAE gewinkeltes Ende ohne Ventilkerndrücker, gelb
- **HDCA-36-B/410**  
HD-Füllschlauch 1/4" gerades Ende x 5/16" SAE gewinkeltes Ende ohne Ventilkerndrücker, blau
- **HDCA-36-R/410**  
HD-Füllschlauch 1/4" gerades Ende x 5/16" SAE gewinkeltes Ende ohne Ventilkerndrücker, rot
- Ausgestattet mit einem größeren Tragekoffer.



DIMA-4



DIMA-4/COMPLETE