Tel: +49 2154 9156 0 Fax: +49 2154 9156 56



" ITE " FÜLLSCHLÄUCHE HD-VERSION

BESCHREIBUNG

- Arbeitsdruck: 55 bar (800 psi).
- Berstdruck: 250 bar (3500 psi).
- Hergestellt nach Norm: SAE J2196 und SAE J2888.
- Geeignet für alle FCKW, HFKW und HFCKW-haltigen Kältemittel.
- Die Schlauchenden sind farblich gekennzeichnet (ROT, BLAU, GELB)
- Innendurchmesser ³/16".

WICHTIG

- Mit Entlüftungsschlitzen in allen Gewinden
- Schlauchanschlüsse werden mit 8 Spannbacken gepresst, dadurch entsteht eine nur geringe Verformung des Durchmessers
- · Made in Germany
- Sonderlängen auf Anfrage bereits ab einem Stück möglich
- Schwerer HD-Füllschlauch schwarz oder farbig (auch geeignet für R410A).

1. HD-FÜLLSCHLÄUCHE MIT GERADEN ENDEN

2 x ¹/4" SAE Innengewinde OHNE Kugelventil

- Beide Enden sind gerade und mit farblich codierten Hülsen ausgestattet.
- Mit Entlüftungsschlitzen in allen Gewinden.

HDS-12-B	HD-Füllschlauch Blau	L =	30 cm	(12")
HDS-12-R	HD-Füllschlauch Rot	L =	30 cm	(12")
HDS-12-Y	HD-Füllschlauch Gelb	L =	30 cm	(12")

2 x ¹/4" SAE Innengewinde MIT einem Kugelventil

- Beide Enden sind gerade und mit farblich codierten Hülsen ausgestattet.
- Ausgestattet mit einem Kugelventil, mit justierbarem Ventilkerndrücker.
- Mit Entlüftungsschlitzen in allen Gewinden.

HDS-12-B/V	HD Füllschlauch Blau	L = 30 cm (12")
HDS-12-R/V	HD Füllschlauch Rot	L = 30 cm (12")
HDS-12-Y/V	HD Füllschlauch Gelb	L = 30 cm (12")
HDS-36-B/V	HD Füllschlauch Blau	L = 90 cm (36")
HDS-36-R/V	HD Füllschlauch Rot	L = 90 cm (36")
HDS-36-Y/V	HD Füllschlauch Gelb	L = 90 cm (36")
HDS-60-B/V	HD Füllschlauch Blau	L = 150 cm (60")
HDS-60-R/V	HD Füllschlauch Rot	L = 150 cm (60")
HDS-60-Y/V	HD Füllschlauch Gelb	L = 150 cm (60")
HDS-72-B/V	HD Füllschlauch Blau	L = 180 cm (72")
HDS-72-R/V	HD Füllschlauch Rot	L = 180 cm (72")
HDS-72-Y/V	HD Füllschlauch Gelb	L = 180 cm (72")
HDS-120-B/V	HD Füllschlauch Blau	L = 300 cm (120")
HDS-120-R/V	HD Füllschlauch Rot	L = 300 cm (120")
HDS-120-Y/V	HD Füllschlauch Gelb	L = 300 cm (120")

SATZ VON 3 Schläuchen (Blau + Rot + Gelb)

3HDS-36/V	Satz von 3 Schläuchen	L = 90 cm	(36")
3HDS-60/V	Satz von 3 Schläuchen	L = 150 cm	(60")
3HDS-72/V	Satz von 3 Schläuchen	L = 180 cm	(72")
3HDS-120/V	Satz von 3 Schläuchen	L = 300 cm	(120")



