

# FLEXIBLER KAPILLARSCHLAUCH

Der Fortschritt in der Kälte- Klimatechnik ist unaufhaltsam. Eine wichtige Weiterentwicklung sind immer leistungsfähigere Kältemittel, die in immer geringerer Menge in einem Kreislauf eingeben werden. Ein wichtiger Faktor dafür ist, dass die Leitungen des Kälte- Klimakreislaufes auch immer kleiner werden. Wir bieten Ihnen daher jetzt auch Kapillarrohre an, die aufgrund ihrer enormen Flexibilität in jeden noch so kleinen Raum passen.

## FLEXIBLER KAPILLARSCHLAUCH

- Geeignet für alle FCKW, HFCKW und HFCKW-haltigen Kältemittel und alle natürlichen Gase.
- Aus hochwertigem, widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Polyester hergestellt.
- Arbeitstemperatur : **-40°C bis +130°C.**
- Arbeitsdruck: **60 bar** (870 psi).
- Farbe: Schwarz
- Biegeradius für eine 360° Schlinge: 1 cm.

<b>FCT-2059</b>	2 mm ID x 5,9 mm OD	<b>L = 100 m</b>
<b>FCT-2059-5000</b>	2 mm ID x 5,9 mm OD	<b>L = 50 m</b>
<b>FCT-2059-1000</b>	2 mm ID x 5,9 mm OD	<b>L = 10 m</b>

## PRESSFITTING FCT-2059

- Nuss, gerader Innenanschluss und Ventilkerndrücker : Hergestellt aus Messing.
- Hülse: Hergestellt aus Aluminium.
- Winkel und T-Innenanschlüsse: Hergestellt aus Messing mit Zinklegierung.
- Alle nachfolgenden Anschlüsse sind ausschließlich für den Schlauch **FCT-2059** geeignet.
- Alle Anschlüsse haben einen 1/4" SAE Innengewindeanschluss.
- Alle Anschlüsse sind in Verpackungseinheiten von 10 Stück verpackt.

<b>FCT-FS-2059</b>	<b>ANSCHLUSSSATZ GERADE KOMPLETT</b>
<b>FCT-FA-2059</b>	<b>ANSCHLUSSSATZ 90° KOMPLETT</b>
<b>FCT-FT-2059</b>	<b>T-STÜCK, 3x Bartstück komplett</b>
<b>FCT-FNB-2059</b>	<b>T-STÜCK, 2x Bartanschluss in der Geraden, 1/4" SAE im Winkel</b>
<b>FCT-FNR-2059</b>	<b>T-STÜCK, Bartanschluss x 1/4" SAE auf der Geraden, Bartanschluss im Winkel</b>

## KAPILLARSCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT, VERSION 2 x GERADE (2S)

- Beide Enden sind mit einem geraden 1/4" SAE Innengewindeanschluss ausgestattet.

<b>FCT-2059-030-2S</b>	<b>L = 30 cm</b>	<b>FCT-2059-120-2S</b>	<b>L = 120 cm</b>
<b>FCT-2059-050-2S</b>	<b>L = 50 cm</b>	<b>FCT-2059-150-2S</b>	<b>L = 150 cm</b>
<b>FCT-2059-080-2S</b>	<b>L = 80 cm</b>	<b>FCT-2059-180-2S</b>	<b>L = 180 cm</b>
<b>FCT-2059-100-2S</b>	<b>L = 100 cm</b>	<b>FCT-2059-200-2S</b>	<b>L = 200 cm</b>

## KAPILLARSCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT, VERSION GEWINKELT x GERADE (AS)

- Ein Ende ist mit einem geraden 1/4" SAE Innengewindeanschluss ausgestattet
- Ein Ende ist mit einem 90° gewinkeltem 1/4" SAE Innengewindeanschluss ausgestattet

<b>FCT-2059-030-AS</b>	<b>L = 30 cm</b>	<b>FCT-2059-120-AS</b>	<b>L = 120 cm</b>
<b>FCT-2059-050-AS</b>	<b>L = 50 cm</b>	<b>FCT-2059-150-AS</b>	<b>L = 150 cm</b>
<b>FCT-2059-080-AS</b>	<b>L = 80 cm</b>	<b>FCT-2059-180-AS</b>	<b>L = 180 cm</b>
<b>FCT-2059-100-AS</b>	<b>L = 100 cm</b>	<b>FCT-2059-200-AS</b>	<b>L = 200 cm</b>

<b>FCT-SET-2059C</b>	<b>KOMPLETTER BAUSATZ</b> im Plastikkoffer bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 m Kapillarrohr FCT-2059</li> <li>• 20 x FCT-FS-2059, gerader Verbinder</li> <li>• 20 x FCT-FA-2059, 90° Verbinder</li> <li>• 5 x FCT-FT-2059, T-Stück</li> </ul>
----------------------	--

