

FLEXIBLER KAPILLARSCHLAUCH

- Geeignet für alle FCKW, HFKW und HFCKW-haltigen Kältemittel und alle natürlichen Gase.
- Aus hochwertigem, widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Polyester hergestellt (schwarz).
- Arbeitstemperatur für Kapillarschlauch und Fittings -30°C bis +90°C.
- Arbeitsdruck **60 bar** (870 psi).
- Biegeradius für eine 360° Schlinge: **35 mm**.
- Hergestellt nach DIN-EN-1736.

FCT-4082B	4 mm ID x 8,2 mm OD	L = 100 m
FCT-4082B-5000	4 mm ID x 8,2 mm OD	L = 50 m
FCT-4082B-1000	4 mm ID x 8,2 mm OD	L = 10 m

WIEDERVERWENDBARE FITTINGS FÜR FCT-4082

Wiederverwendbare Fittings, bestehend aus einer schraubbaren Nuss als äußere Fixierung und einem ebenso schraubbaren Bartstück als innere Fixierung. Durch kontern beider Anschlusssteile bilden Sie eine druckfeste Verbindung. Die beiden nachfolgend genannten Anschlusssätze sind ausschließlich für den **FCT-4082** Schlauch geeignet und haben jeweils einen 1/4" SAE Innengewindeanschluss

FCT-RFS-4082	GERADES ANSCHLUSSSTÜCK KOMPLETT
FCT-RFA-4082	90° WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK KOMPLETT

KAPILLARSCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT, VERSION 2 x GERADE (2S)

- Beide Enden sind mit einem geraden 1/4" SAE Innengewindeanschluss ausgestattet.

FCT-4082B-050-2S	L = 50 cm	FCT-4082B-150-2S	L = 150 cm
FCT-4082B-100-2S	L = 100 cm	FCT-4082B-200-2S	L = 200 cm

KAPILLARSCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT, VERSION GEWINKELT x GERADE (AS)

- Ein Ende ist mit einem geraden 1/4" SAE Innengewindeanschluss ausgestattet
- Ein Ende ist mit einem 90° gewinkeltem 1/4" SAE Innengewindeanschluss ausgestattet

FCT-4082B-050-AS	L = 50 cm	FCT-4082B-150-AS	L = 150 cm
FCT-4082B-100-AS	L = 100 cm	FCT-4082B-200-AS	L = 200 cm

Bitte beachten Sie: zur einfacheren Handhabung bitte einen Tropfen Öl auf das Gewinde träufeln
 Bei Schläuchen, welche Sie wiederverwenden möchten, bitte das bereits gebrauchte Endstück des Schlauches vor Wiederverwendung ca 2 cm - 3 cm kürzen, da es sonst zu Undichtigkeiten kommen kann.

