

MESSWERKZEUGE

KAPILLARROHRMESSWERKZEUG A-10971 (CTG-2)

A-10971 KAPILLARMESSWERKZEUG

- Aus widerstandsfähigem Edelstahl hergestellt.
- Zur Messung von Innen- und Außendurchmesser von Kapillarrohren geeignet.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- 14 verschiedene Innendurchmesser von 0,026" bis 0,090" (0,066 mm bis 2,28 mm).
- 22 verschiedene Außendurchmesser von 0,072" bis 7/16" (5 mm bis 12 mm).



A-10971

GEWINDESCHABLONE

TG-01 GEWINDESCHABLONE

- Metrisch 60°: 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5, 5,5, 6.
- Whitworth 55°: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62.



TG-01

DIGITALE SCHIEBELEHRE

DC-5150 DIGITALE SCHIEBELEHRE

MERKMALE

- LCD- Display mit 5 Stellen.
- Metrische und zöllige Anzeige einstellbar.
- Zerofunktion zu jeder Zeit möglich (auch während einer Messung)
- Mit Fixierschraube.
- Messbereich: **150 mm x 0,01 mm.**
- Genauigkeit: **0,03 mm.**
- Automatisches Abschalten nach 10min. bei Nichtgebrauch (Batterieschutz), wenn die Anzeige auf "0" steht.
- Arbeitstemperatur: **0°C - 40°C** (+32°F to +104°F).
- Max. Luftfeuchtigkeit 80%.
- Stromversorgung: 1,5 V Batterie (im Lieferumfang enthalten, ca. 5000 Std. Lebensdauer).
- Abmessungen: **234 mm x 77 mm x 15 mm**
- Gewicht: **145 g.**



DC-5150