

## EINSTELLBARER DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT MAULSCHLÜSSELAUFSÄTZEN

**ATW-06-0** 3/8" EINSTELLBARER DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
mit Maulschlüsselaufsätzen

- Inklusive Maulschlüsselaufsätzen in 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.
- 3/8" Öffnung.
- Drehmoment von **10 Nm - 75 Nm**.

**ATW-06/K4** Satz mit Extra Maulschlüsseln 19 mm, 25 mm,  
28 mm & 32 mm.



ATW-06-0

## EINSTELLBARER DREHMOMENTSCHLÜSSEL

**ATW-2080** 3/8" DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- 3/8" Vierkant.
- **20 Nm bis 110 Nm**
- Genauigkeit:  $\pm 3\%$  des gemessenen Wertes

### MUFFEN für ATW-2080

**SCK-6D08M** MUFFE 3/8" Innenvierkant x 8 mm Sechskant  
**SCK-6D10M** MUFFE 3/8" Innenvierkant x 10 mm Sechskant  
**SCK-6D12M** MUFFE 3/8" Innenvierkant x 12 mm Sechskant

### ADAPTER für ATW-2080

**ADP-0604** ADAPTER 3/8" Innenvierkant x 1/4" Vierkantadapter  
**ADP-0608** ADAPTER 3/8" Innenvierkant x 1/2" Vierkantadapter



ATW-2080

ADP-0604

SCK Serie