

SCHNELLKUPPLUNGEN

SERVICE SCHNELLKUPPLUNGEN

16-C	GERADE KUPPLUNG 1/4" SAE Außengewinde x 1/4" SAE Innengewinde
17-C	90° GEWINKELTE KUPPLUNG 1/4" SAE Außengewinde x 1/4" SAE Innengewinde
18-C	SATZ bestehend aus 16-C und 17-C. 1/4" SAE Außengewinde x 1/4" SAE Innengewinde
19-C	SATZ bestehend aus 18-C und 20-A 1/4" SAE Außengewinde x 1/4" + 3/16" SAE Innengewinde
20-A	KFZ-ADAPTER 1/4" SAE Außengewinde x 3/16" SAE Innengewinde

VORTEILE

- Automatisch voller Druck am Ventilkern ohne Justierung und unabhängig von der Kernstellung. Die Kupplungshälften werden einzeln an die Anschlussfittings und Schlauchenden angeschlossen, sodass das System einfach ohne jeden Kältemittelverlust geöffnet werden kann.
- Ein automatischer Schnellverschluss am Schlauchende ermöglicht eine Entlastung des Hochdruckschlauches über die Prüfarmatur zur Niederdruckseite. Bei Schlauchdemontage gibt es keinen Kältemittel - bzw. Ölverlust auf der Hochdruckseite. Vereinfacht den Füllvorgang bei kleinen Mengen Kältemittel in kleinen Systemen. Vermeidet "kalte Hände" beim Trennen der Kupplungsverbindungen, vor allem bei Wärmepumpen im Winter.
- Die Schläuche können auf Wunsch unter geringem Druck gelagert werden, um Verschmutzung zu vermeiden. Es ist nicht mehr nötig, den Kern am Schlauchende niederzudrücken, was den Service an Systemen mit Handventilen beschleunigt.

KCK-M	SORTIMENT Ersatzteile für <i>Imperial</i> ® Schnellkupplungen 16-C, 17-C, 18-C, 19-C. Der Satz enthält folgende Teile: 2 x Messing-Einschraubstutzen mit 1/4" SAE Anschluss 2 x Messing-Druckstifte mit O-Ring 2 x Stahl-Druckfedern 1 x Tube Loctite Dichtungskleber 2 Schellen 10 kleine O-Ringe 5 große O-Ringe für einen 3/16" Anschluss 5 Dichtungen
--------------	---

KCK-F	REPARATURSATZ für 16-C, 17-C, 18-C, 19-C beinhaltet: 2 Schellen 10 O-Ringe 5 O-Ringe für 3/16" Anschluss 5 Dichtungen
--------------	--

SCHNELLKUPPLUNGEN, TYP "HANSEN"®

QAA-04	ADAPTER für 1/4" Lötanschluss 1/4" SAE Außengewinde x Schnellverschluss für 1/4" Lötanschluss
QAA-05	ADAPTER für 5/16" Lötanschluss 1/4" SAE Außengewinde x Schnellverschluss für 5/16" Lötanschluss
QAA-06	ADAPTER für 3/8" Lötanschluss 1/4" SAE Außengewinde x Schnellverschluss für 3/8" Lötanschluss
QAI-04	Schnellverbindungseinsatz (Metall) 1/4" (6 mm)
QAI-05	Schnellverbindungseinsatz (Metall) 5/16" (8 mm)
QAI-06	Schnellverbindungseinsatz (Metall) 3/8" (9,5 mm)

QAG-04	Dichtung 1/4" (6 mm)
QAG-05	Dichtung 5/16" (8 mm)
QAG-06	Dichtung 3/8" (9,5 mm)

- Arbeitsdruck: 265 bar.
- Temperatur: -30°C bis +90°C.

QCF-04	Bajonettinnenverschluss 1/4" NPT Innengewinde
QCF-06	Bajonettinnenverschluss 3/8" NPT Innengewinde
QCM-04	Bajonettaußenverschluss 1/4" NPT Innengewinde
QCM-06	Bajonettaußenverschluss 3/8" NPT Innengewinde

