

## SCHRAUBSTUTZEN

<b>MV-1818</b>	1/4" SAE Außengewinde (mit Kappe einschließlich Ventilkerndreher und Ventilkern) x 1/8" NPT Außengewinde.
<b>MV-1818C</b>	1/4" SAE Außengewinde (mit Standardkappe und Ventilkern) x 1/8" NPT Außengewinde
<b>MV-1414</b>	1/4" SAE Außengewinde (mit Kappe einschließlich Ventilkerndreher und Ventilkern) x 1/4" NPT Außengewinde.
<b>MV-1414C</b>	1/4" SAE Außengewinde (mit Standardkappe und Ventilkern) x 1/4" NPT Außengewinde
<b>MV-1441</b>	1/4" SAE Außengewinde (mit Überwurfmutter für Bördelanschluss) (1) x 1/4" SAE Außengewinde mit Ventilkern sowie einem Sechskant (2)
<b>MV-8725</b>	1/4" SAE Innengewinde (mit Dichtring) x 1/4" SAE Außengewinde (mit Ventilkern) sowie mit zwei Sechskant.
	Dieser Adapter ist für die Festinstallation vorgesehen. Ist das Gewinde des gegenüberliegenden Anschlusses bereits verschlissen, so wird die Verbindung mit diesem Adapter wieder absolut dicht. Komplett mit Ventilkern
<b>MV-1454</b>	1/4" SAE Außengewinde (mit Ventilkern) x 1/4" SAE Innengewinde (mit Überwurfmutter und Ventilkerndrücker)

