

## UNIVERSELLE HALTESYSTEME

<b>WBO-100</b>	<b>UNIVERSALHALTERUNG</b> mit Querverstrebung Kapazität 100 kg
<b>WBO-100N</b>	<b>UNIVERSALHALTERUNG</b> ohne Querverstrebung Kapazität 100 kg
<b>WBO-120</b>	<b>UNIVERSALHALTERUNG</b> mit Querverstrebung Kapazität 120 kg
<b>WBO-120N</b>	<b>UNIVERSALHALTERUNG</b> ohne Querverstrebung Kapazität 120 kg
<b>WBO-250</b>	<b>UNIVERSALHALTERUNG</b> mit Querverstrebung Kapazität: 250 kg
<b>WBO-150R</b>	<b>DACHHALTERUNG</b> für Neigungen von 18° - 35°, Kapazität: 150 kg
<b>WBO-K10</b>	Montagezubehörset für WBO-100 und WBO-100X
<b>WBO-K10N</b>	Montagezubehörset für WBO-100N
<b>WBO-K12</b>	Montagezubehörset für WBO-120
<b>WBO-K12N</b>	Montagezubehörset für WBO-120N
<b>WBO-K15</b>	Montagezubehörset für WBO-150 und WBO-150X
<b>WBO-K15R</b>	Montagezubehörset für WBO-150R
<b>WBO-K25</b>	Montagezubehörset für WBO-250 und WBO-250X

### MERKMALE

- Ein elegantes und praktisches Haltesystem, hergestellt aus Edelstahl oder Vanadiumstahl, ermöglicht Ihnen eine relativ einfache Montage von schwergewichtigen Bauteilen Ihres Kältekreislaufes.
- Ermöglicht die Montage an Wand, Boden und Dachkonstruktionen jeglicher Art bis zu einer Tragkraft von 250 kg, bei einer maximalen Tiefe von bis zu 55 cm.
- Alle Halterungen sind mit einer Sicherheitsöffnung ausgestattet, die den Winkel der Halterung auf max. 90° begrenzt. Inklusive Schrauben und weiterem Zubehör zur sofortigen Montage geeignet.

### TECHNISCHE MERKMALE

- Je nach Bauteil 1,5 mm, 1,8 mm und 2 mm starker Stahl.
- Die Querverstrebungen sind alle aus 1,8 mm starkem Stahl gefertigt.
- Lackierung in RAL 1013 für externen Gebrauch geeignet.
- Geliefert im Doppelpack, inklusive kompletten Montagezubehör und Anti-Vibrationsfüßen.

KAT. NR.	ABMESSUNGEN (cm)				Materialstärke (mm)
	A	B	C	D	
<b>WBO-100</b>	80	40	40	36	1,5
<b>WBO-100N</b>		40	40	36	1,5
<b>WBO-250</b>	80	50	60	55	2,0
<b>WBO-150R</b>	80	50	50		1,8

