

## ISOLIER- UND KLEBEBÄNDER

**DT-50** **LAMINIERTES GEWEBE- KLEBEBAND** vielseitig einsetzbar  
Temperaturbeständig bis +60°C  
Zugfestigkeit 6.5 kg / 25 mm  
48 mm breit x 50 m lang.

**STT-796** **TEFLON-DICHTBAND** für Gewinde u.ä. Kann für nahezu alle Materialien verwendet werden. Resistent gegen Wasser, Luft, Seifenlauge, chemische Lösungen, Öle usw. 3 Umdrehungen reichen aus, um eine absolut dichte Verbindung zu gewährleisten. Abmessungen einer Rolle: **6,6 m** lang, **12,7 mm** breit.

**STT-800** **TEFLON-DICHTBAND** auf Kupferbasis, geeignet auch für hohe Temperaturen, vermeidet Rost und galvanischen Lochfraß. Die Kupferbestandteile wirken wie kleine Kugellager, das Band bleibt bis zu einer Temperatur von 1200°C elastisch. Geeignet für Schrauben, Gewindefittings, Ventilwellen, Zylinderköpfe, Manometer und viele andere Verbindungen mit schlecht abzudichtenden Bedingungen. Nicht in Sauerstoffsystemen einsetzen. Abmessungen einer Rolle: **3 m** lang x **0,11 mm** stark x **12,7 mm** breit.

**STT-891** **DICHTBAND**, geeignet für Stahl- und Edelstahlverbindungen. Dieses Band ist dicker und zäher als andere Isolierbänder. Es hält daher bei richtiger Wicklung einem Druck von bis zu **800 bar** stand. Nicht brennbar, wird nicht porös, keine Reaktion mit chemischen Stoffen. Nicht in Sauerstoffsystemen einsetzen, unbegrenzte Lebensdauer.  
Abmessungen einer Rolle: **6,6 m** lang, **12,7 mm** breit.

**ATF-30** **ISOLIER-SCHAUMSTOFFBAND**, welches leicht formbar und daher schnell und vielseitig einsetzbar ist. Vermeidet Wärmeverlust und verzögert die Kondensat- oder Eisbildung. Abmessungen einer Rolle: **9 m** lang, **3 mm** stark x **50 mm** breit

**ATC-30** **ISOLIER-KORKBAND**, welches die Kondensationsstreifenbildung minimiert. Zu gebrauchen an Kälte- und Heizleitungen. Abmessungen einer Rolle: **9 m** lang x **3 mm** stark x **50 mm** breit

**AG-2** **DICHTUNGSPASTE**, nicht hart werdend, Wasserabweisend, geruchslos. Bestens geeignet, um damit Klimaanlage, Kühlräume u.ä. abzudichten. (**900 gr.**)

**AG-100** **DICHTBAND**, Eigenschaften wie AG-2 allerdings als Dichtband gewickelt. Abmessungen einer Rolle: **30 m** lang x **4,7 mm** breit

