

GELÖTETE ECK-ABSPERRVENTILE AUS STAHL

“RÜCKHALT, MANOMETERANSCHLUSS, KAPPE”

VENTILKONSTRUKTION

- Geeignet für vollhermetische, halbhermetische und Kfz-Kompressoren, Kondensatoren, Verdampfer, Leitungen sowie allen anderen Komponenten Ihres Kälte- Klimakreislaufes.
- Geschweißter Stahlkörper.
- 1/4" SAE Außengewindeanschluss mit Sechskantkappe (oben)
- Verschiedene Stahlkörperformen und Größen, siehe Tabelle (3/4" Sechskant, 7/8", 1 1/8", 1 3/8", 1 5/8" Vierkant).
- Nickellegierung und Kappe.
- Stahlverlötete Anschlüsse.
- Die genannten ODS Anschlüsse für Lötverbindungen bezeichnen den Außendurchmesser des zu verlötenden Rohres.
- Lötverbindungen für zöllige Rohre von 3/8 bis 1 5/8".
- Lötverbindungen für metrische Rohre von 10 mm bis 42 mm.
- Geeignet für alle FCKW, HFKW- und H-FCKW haltigen Kältemittel.

1. ECKVENTILE AUS STAHL MIT LÖTANSCHLÜSSEN FÜR ZÖLLIGE ROHRE

KAT. NR.	LÖTANSCHLUSS	BODYGRÖSSE
INC-100-05	3/8" ODS	3/4" Sechskant
INC-100-08	1/2" ODS	3/4" Sechskant
INC-200-11	5/8" ODS	7/8" Vierkant
INC-300-14	3/4" ODS	1 1/8" Vierkant
INC-300-17	7/8" ODS	1 1/8" Vierkant
INC-300-22	1 1/8" ODS	1 1/8" Vierkant
INC-400-27	1 3/8" ODS	1 3/8" Vierkant
INC-500-31	1 5/8" ODS	1 5/8" Vierkant

2. ECKVENTILE AUS STAHL MIT LÖTANSCHLÜSSEN FÜR METRISCHE ROHRE

KAT. NR.	LÖTANSCHLUSS	BODYGRÖSSE
MET-100-06	10 mm ODS	3/4" Sechskant
MET-100-07	12 mm ODS	3/4" Sechskant
MET-200-12	16 mm ODS	7/8" Vierkant
MET-300-13	18 mm ODS	1 1/8" Vierkant
MET-300-16	22 mm ODS	1 1/8" Vierkant
MET-300-21	28 mm ODS	1 1/8" Vierkant
MET-400-28	35 mm ODS	1 3/8" Vierkant
MET-500-32	42 mm ODS	1 5/8" Vierkant

