

## FILTERSIEBE

- Diese Filter verhindern die Anhaftung von kleinen Schmutzpartikeln an der Ölstandkontrollleinheit oder dem Kompressor, Filtrierungsrate 150 Mikron.
- Ermöglicht eine hohe Filtrierungsrate bei nur kleinstem Druckverlust.
- Empfohlen wird die Verwendung von einem Filtersieb pro Ölstandkontrollleinheit. Sollte dies nicht möglich sein, empfehlen wir die Verwendung des **OST-2270** mit größerer Filteroberfläche.
- Der Filter **OFD-553** ist speziell für POE Ölfiltration geeignet.
- Bietet eine große Filterfläche (bis zu 227 cm<sup>2</sup>) und ist mit 131 cm<sup>3</sup> XH-9 Trocknungsmittel für einen größtmöglichen Feuchtigkeitsrückhalt gefüllt.
- **3/8" SAE Außengewindeanschlüsse**, identisch mit denen der Ölleitung.

KAT. NR.	ANSCHLÜSSE	FILTER OBER- FLÄCHE (cm <sup>2</sup> )	FILTER- KAPAZITÄT (μ)
<b>OST-700</b>	3/8" SAE außen	70	150
<b>OST-2270</b>	3/8" SAE außen	227	150
<b>OFD-553</b>	3/8" SAE außen	227	30

