

LLAVES “ITE” CON MANIOBRA “CARRACA”

1 lado abierto y 1 lado cerrado + anillo de parada sobre tuerca.

ORS-08	LLAVE	08 mm,	L = 150 mm
ORS-10	LLAVE	10 mm,	L = 175 mm
ORS-11	LLAVE	11 mm,	L = 187 mm
ORS-12	LLAVE	12 mm,	L = 199 mm
ORS-13	LLAVE	13 mm,	L = 210 mm
ORS-14	LLAVE	14 mm,	L = 222 mm
ORS-15	LLAVE	15 mm,	L = 233 mm
ORS-16	LLAVE	16 mm,	L = 245 mm
ORS-17	LLAVE	17 mm,	L = 260 mm
ORS-18	LLAVE	18 mm,	L = 271 mm
ORS-19	LLAVE	19 mm,	L = 282 mm
ORS-20	LLAVE	20 mm,	L = 295 mm
ORS-21	LLAVE	21 mm,	L = 308 mm
ORS-22	LLAVE	22 mm,	L = 320 mm
ORS-23	LLAVE	23 mm,	L = 330 mm
ORS-24	LLAVE	24 mm,	L = 340 mm
ORS-26	LLAVE	26 mm,	L = 358 mm

- En acero molibdeno cromado, pulido.
- Lado abierto: tipo “ITE” certificado para maniobra de efecto chicharra sin desempeño (atornillar y desatornillar).
- Lado cerrado: tipo “ITE” certificado + anillo de parada sobre tuerca
- Autoenganchamiento cerrado y definitivo de todas tuercas, cabeza de tornillo y perno estropeado a 50%.

