Tel: +32 3 766 02 02 Fax: +32 3 766 10 67



## **ACOPLADORES RÁPIDOS**

16-C	ACOPLADOR RECTO completo
	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> " MFL x <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " FFL
17-C	ACOPLADOR CURVADO 90° completo
	<sup>1</sup> /4" MFL x <sup>1</sup> /4" FFL
18-C	EQUIPO ACOPLADOR incluyendo 16-C + 17-C
	<sup>1</sup> /4" MFL x <sup>1</sup> /4" FFL
19-C	EQUIPO ACOPLADOR para automóvil incluyendo
	18-C + 20-A
	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> " MFL x <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " + <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " FFL
20-A	ACOPLADOR Automóvil alta presión
	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> " MFL x <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " FFL

## **ADVANTAJAS:**

- Completa depresión automática del núcleo de la válvula sin ajuste Independientemente de la posición del núcleo. Las partidas del acoplador se conectan independientemente a la extremidad de ajuste de precisión y de la manguera de servicio. La operación automática Push/pull abre o cierra el sistema sin perdida de refrigerante cotosa.
- La cortadura automática de las extremidades permite la descarga de la presión de la tubería del lado alta presión en la tubería baja presión por el analizador colector. Elimina la descarga casualidad del refrigerante y aceite del lado alta presión del sistema desconectando la manguera. Las mangueras pueden ser almacenadas con una ligera superpresión si deseado, afín de evitar la contaminación.
- No es necesario de poner depresores en las extremidades de las mangueras. Mantenimiento rápido de los sistemas con válvulas de mano.

KCK-M	EQUIPO de piezas de recambio para acoplador 16-C, 17-C, 18-C, 19-C Incluyendo: 2 Conexión recambio con collar hexagonal 2 Depresor con "O"-ring 2 Mellas 1 Tubo de pegamento Loctite 2 Tuercas roscadas 10 Juntas tóricas 5 Juntas tóricas largas para acoplador de <sup>3</sup> /16" 5 Juntas
KCK-F	<b>EQUIPO</b> de piezas de recambio para acoplador para <b>16-C</b> , <b>17-C</b> , <b>18-C</b> , <b>19-C</b> Incluyendo: <b>2</b> Conexión de recambio con collar hexagonal <b>10</b> Juntas tóricas <b>5</b> Largas Juntas tóricas para acoplador de <sup>3</sup> /16" <b>5</b> Juntas

## **ACOPLADORES RÁPIDOS "HANSEN" ®**

QAA-04	ADAPTADOR MANUAL 1/4" MPT x Con. Rápida 1/4" ODS
QAA-05	ADAPTADOR MANUAL <sup>1</sup> /4" MPT x Con. Rápida <sup>5</sup> /16" ODS
QAA-06	ADAPTADOR MANUAL 1/4" MPT x Con. Rápida 3/8" ODS
QAI-04 QAI-05 QAI-06	ADAPTADOR 1/4" para manguera de 6 mm ADAPTADOR 5/16" para manguera de 8 mm ADAPTADOR 3/8" para manguera de 9,5 mm
QAG-04 QAG-05 QAG-06	JUNTA <sup>1</sup> /4" para manguera de 6 mm JUNTA <sup>5</sup> /16" para manguera de 8 mm JUNTA <sup>3</sup> /8" para manguera de 9,5 mm

- Presión de obra: 265 bar.
- Temperatura de uso: -30°C a +90°C.

QCF-04 QCF-06	ACOPLADOR media hembra x 1/4" FPT ACOPLADOR media hembra x 3/8" FPT
QCM-04 QCM-06	ACOPLADOR media macho x 1/4" FPT ACOPLADOR media macho x 3/8" FPT



