

MULTI BANDAS DE PUERTA

PVC-200/2 mm	BANDA DE PUERTA en PVC Larg. 200 mm x Espesor. 2 mm x Long. 50 m
PVC-300/3 mm	BANDA DE PUERTA en PVC Larg. 300 mm x Espesor. 3 mm x Long. 50 m
PVC-CLIP-200	BARRA CLIP de mantenimiento para banda de puerta (PVC 200 mm de ancho)
PVC-CLIP-300	BARRA CLIP de mantenimiento para banda de puerta (PVC 300 mm de ancho)
PVC-RAIL	BARRA DE SOPORTE longitud 1 m

DESCRIPCIONES

- Bandas de puerta en PVC translucidas y flexible. Están, por ejemplo, perfectas para usar con cortinas en bandas para aislar y mantener el calor en los edificios o en las salas con acceso regular (peatones, camiones, montacargas, etc.).
- El campo de aplicaciones incluye la partición del almacén y de la fábrica, protección de las máquinas, puertas de paseo para cámara frigorífica etc.
- Aspecto: de color vidrio verde translucido.
- Las bandas son resistentes al UV y se quedan flexibles a bajas temperaturas.
- Los bordes arredondados aseguran ningún riesgo de daños o de Cortes al persona.
- Temperatura: -40°C a +50°C.
- Dureza: 65 ShA.
- Tolerancias: Espesor: +0 mm / -0,3mm
 Ancho: +0 mm / -5 mm
 Longitud: +1% a +2%
 Peso: ± 5%
- Las barras de soporte están hechas con chapa perfilada en acero inoxidable, preformado con ganchos de soporte para recibir las barras clip y conviene a un montaje en o adelante de las puertas.
- Las barras clip son bridas de acero inoxidable que pueden adaptarse sobre los ganchos de la barra soporte. Se pueden fijarse directamente. Son idénticas a lo ancho de la banda de puerta en PVC. Las bandas de puerta están fijadas por roblones o tornillos (non incluidos).
- Peso: 0,48 kg/m para PVC-200 y 1,10 kg/m para PVC-300.

