

SOPORTES UNIVERSALES

WBO-100	SOPORTE UNIVERSAL con larguero Capacidad: 100 kg
WBO-100N	SOPORTE UNIVERSAL sin larguero, Capacidad: 100 kg
WBO-120	SOPORTE UNIVERSAL con larguero, Capacidad: 120 kg
WBO-120N	SOPORTE UNIVERSAL sin larguero, Capacidad: 120 kg
WBO-250	SOPORTE UNIVERSAL con larguero Capacidad: 250 kg
WBO-150R	SOPORTE PARA TECHO Inclinación de 18° a 35° Capacidad: 150 kg
WBO-K10	Accesorios de montaje para los WBO-100 y WBO-100X
WBO-K10N	Accesorios de montaje para WBO-100N
WBO-K12	Accesorios de montaje para WBO-120
WBO-K12N	Accesorios de montaje para WBO-120N
WBO-K15	Accesorios de montaje para los WBO-150 y WBO-150X
WBO-K15R	Accesorios de montaje para WBO-150R
WBO-K25	Accesorios de montaje para los WBO-250 y WBO-250X

DESCRIPCIÓN

- Sistema de fijación elegante y práctico en acero inoxidable o de acero pintado.
- Instalación fácil y rápida. Permite una instalación sobre pared o techo para máquinas hasta 250 kg y de 55 cm profundidad.
- Todos los soportes son equipados con una abertura con seguridad, juntados con un sistema inoxidable de roblones en acero
- Suministrado completo con los accesorios útiles para una instalación correcta y rápida.

ESPECIFICACIONES

- Escuadras: Chapa prensada de 1,5 mm, 1,8 mm o 2,0 mm de espesor.
- Largueros: Chapa prensada de 1,8 mm.
- Barnizado: RAL 1013 polvo de poliéster para utilización externa.
- Suministrado con 2 escuadras con 1 larguero, accesorios de fijación.

REF.	Dimensiones (cm)				Espesor de la chapa (mm)
	A	B	C	D	
WBO-100	80	40	40	36	1,5
WBO-100N	80	40	40	36	1,5
WBO-250	80	50	60	55	2,0
WBO-150R	80	50	50		1,8

