

KIT "TOTALTEST" PROBADOR DE ACIDEZ Y HUMEDAD

TT1-001 EQUIPO "TOTAL-TEST" completo (Humedad y ácido)

TT2-001 TUBO PROBADOR de recambio (KIT de 5 tubos)

- El "TOTALTEST" es rápido, preciso, permitiendo de medir los índices de ácido y humedad en la refrigeración en todo el circuito de FRÍO o CLIMATIZACIÓN.
- Lectura por simple comparación de los colores del tubo de prueba con la ayuda de una tabla suministrada en el embalaje.
- Prueba efectuada directamente con el refrigerante y sin obligación de tomar una muestra de aceite.
- Reacciona con los **R12, R22, R502, R500, R11 vapor**, etc. Se usa sobre las instalaciones en servicio o sobre parada.
La contera lleva tubo probador está suministrada con una toma de presión para conexión estándar adaptable sobre todas microválvulas estándar **1/4" flare macho SAE**.
La manipulación completa para una prueba dura 10 mn máximo.

MODO DE USO:

1. Romper las dos conteras del tubo probador según las instrucciones del embalaje.
2. Poner el tubo en la contera lleva tubo con la tuerca loca estándar en 1/4" flare hembra SAE.
3. Después de 10 min, sacar el tubo y comprobar los colores.
El color en la ventana pequeña del tubo indica la humedad (del color rosa al rojo, la humedad se hace peligrosa).
El color de la gran ventana indica el ácido.
(Azul = OK pero Amarillo claro hasta amarillo oscuro = ácido).

