

VÁLVULAS DE BOLA PARA LA REFRIGERACIÓN

“Válvula de bola una de las más avanzadas con conexiones ODS 1/4” hasta 3 1/8” (6 mm hasta 54 mm)”

DESCRIPCIÓN

- La válvula de bola puede ser montada en uno y otro sentido de derrame.
- Presión máximo de uso: 48 bar (700 psi).
- Temperatura de ambiente : -40°C à +150°C (-40°F à 300°F).
- La concepción del total derrame reduce los riesgos de fugas.
- Suministrado con una válvula de acceso fijada sobre su cuerpo.
- Maniobra rápida de la válvula con parada mecánica: 1/4 de vuelta para abrir o cerrar la válvula.
Un anillo que se puede recambiar sobre la tija de maniobra asegura la posición abierta o la posición cerrada.
- Suministrada con un tapón en latón de protección de cabeza que puede ser sellado para evitar la maniobra de la tija de mando por gente no autorizados.
- Alargadores en cobre para soldadura fácil.
- Todas las válvulas están individualmente probadas par vacío y la presión bajo helio.
- Suministradas con pies de fijación en latón con agujeros roscados (soporte y tornillos están incluidos) para permitir un montaje fácil de la válvula sobre una superficie plana.

INSTALACIÓN

- La instalación puede ser hecha en cualquier sentido horizontalmente o verticalmente
- Alargadores en cobre de conexiones por soldadura de la válvula sin desmontar la cabeza, junta y asiento de la válvula.
- Soldadura fácil y rápida en la línea de tubería.
- Bidireccional con el montaje sobre una superficie plana fácil si es necesario.

CARACTERÍSTICAS

- Para todos los refrigerantes estándares CFC, HCFC y HFC y aceites (incluido el R410A y R744 (CO₂)).

MODELO NUMERO	Dimensión de la conexión pulgada	Dimensión del paso interno de la válvula de bola en pulgada	DIMENSIÓN (mm)			Q (M³/h)
			L	H	C	
HPBV-04P	1/4"	1/2"	165	57	16	1,2
HPBV-06P	3/8"	1/2"	165	57	16	3,8
HPBV-08P	1/2"	1/2"	165	57	16	7,8
HPBV-10P	5/8"	1/2"	165	57	16	12
HPBV-12P	3/4"	3/4"	184	71	21	22
HPBV-14P	7/8"	3/4"	184	71	21	28
HPBV-18P	1 1/8"	1"	216	77,7	25,5	43
HPBV-22P	1 3/8"	1 1/4"	235	100	31	74
HPBV-26P	1 5/8"	1 1/2"	254	115	39	125
HPBV-34P	2 1/8"	2"	290	140	47,5	195
HPBV-42P	2 5/8"	2"	290	140	47,5	220
HPBV-50P	3 1/8"	2 1/2"	365	163	60	310

MODELO NUMERO	Dimensión de la conexión métrica	Dimensión del paso interno de la válvula de bola métrica	DIMENSIÓN (mm)			Q (M³/h)
			L	H	C	
HPBV-06MMP	6 mm	12,70 mm	165	57	16	1,2
HPBV-10MMP	10 mm	12,70 mm	165	57	16	3,8
HPBV-12MMP	12 mm	12,70 mm	165	57	16	7,8
HPBV-16MMP	16 mm	12,70 mm	165	57	16	12
HPBV-19MMP	19 mm	19,05 mm	184	71	21	22
HPBV-22MMP	22 mm	19,05 mm	184	71	21	28
HPBV-28MMP	28 mm	25,40 mm	216	77,7	25,5	43
HPBV-35MMP	35 mm	31,75 mm	235	100	31	74
HPBV-42MMP	42 mm	38,10 mm	254	115	39	125
HPBV-54MMP	54 mm	50,80 mm	290	140	47,5	195

