

SLM-8050 SONOMETRE DIGITAL

DESCRIPTION

- Sélection Automatique des plages de mesure entre : **30 dB** et **130 dB**.
- Calibration Automatique.
- Unité de mesure du niveau sonore: dB
- Plages de mesure :
A : **30 dB** à **130 dB**
C : **35 dB** à **130 dB**
- Plage de fréquence comprise entre 30 Hz et 8 kHz.
- Microphone à condensateur : 1/2".
- Affichage digital à 4 chiffres. Rétroéclairage, Auto, Power, Off.
- Résolution : **0,1 dB**
- Mise à jour de l'affichage toutes les 0,5 s.
- Positions de sensibilité sélectionnables:
Lente (SLOW)
Rapide (FAST).
- Précision: **± 1,5 dB** (condition de référence: 94 dB a 1 kHz).
- Plage dynamique: 50 dB.
- Mode Rappel des pics hauts et bas mesurés.
- Batterie 9 V incluse.
- Durée de vie de la pile : **± 50 heures** (pile alcaline).
- Température d'utilisation de **5°C** à **40°C**.
- Hygrométrie d'utilisation : <80 % RH.
- Température de Stockage : **-10°C** à **60°C**.
- Hygrométrie de Stockage : <70 % RH.
- Conforme à la norme IEC651 type 2, ANSI S1,4 Type 2.
- Dimensions : **200 mm x 55 mm x 38 mm** (L x L x H).
- Poids : **290 g** (batterie comprise).
- Accessoires inclus: étui, batterie 9 V, mousse anti-parasite pour le micro, et mode d'emploi.

