

2. MULTIMETRES DIGITAUX

VT-400

TESTEUR UNIVERSEL DE TENSION

DESCRIPTION

- Conçu pour utilisation industrielle et prévu pour contrôle des voltages entre deux bornes basse tension
- Plage de Test : de **6 V AC/DC** à **400 V AC/DC**.
- Indication par LED et polarité pour 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 220 V et 400 V AC/DC.
- Intensité maximale : **30 mA**.
- Température d'utilisation : de **-10°C** à **+50°C**.
- Fréquence d'utilisation : **0 Hz - 100 Hz**.
- Conforme GS et CE.
- Dimensions : **20 cm**.
- Poids : **130 g**.



ITE-8090

MULTIMETRE DIGITAL A PINCE AMPEREMETRIQUE
Idéal pour travaux d'Inspection et de Maintenance
Electriques de tous types

DESCRIPTION

- Ouverture maxi des pinces : **40 mm**.
- Fonction de maintien des mesures effectuées.
- Alarme continue en dessous de **100 Ω** .
- Mesure des Fréquences et mesure des diodes.
- Indication de Batterie faible.
- Température d'utilisation :
de **0°C** à **+40°C** (+32°F à +104°F), en dessous de **80 % RH**.
- Température de Stockage:
de **-10°C** à **+60°C** (+14°F à +140°F), en dessous de **70 % RH**.
- Dimensions : **208 mm x 65 mm x 31 mm**. Poids : **330 g**.
- Fourni avec cordons de test, mode d'emploi, étui et pile 9 V.
- Conforme **CE**.
- Plages de service :

AC courants :	0 A	-	600 A
AC voltage :	0 V	-	750 V
DC voltage :	0 V	-	1000 V
Résistance :	0 kΩ	-	20 kΩ
Fréquence :	0 MHz	-	2 MHz
Test diode :	0 V DC	-	3,50 V DC
- Rafraîchissement de l'écran : 2,5 fois / seconde
- Indication automatique de polarité négative.
- Indication de dépassement de plage.



ITE-8090

ITE-3700

MULTIMETRE DIGITAL AUTOMATIQUE

Permet de mesurer tous courants **alternatifs** et **continus**, mesure de résistance, de capacité, de fréquence et/ou anomalies recherchées. Utilisation simple par molette tournante de sélection des fonctions.

DESCRIPTION

- Minuterie d'arrêt automatique.
- Maintien des mesures et paramètres enregistrés.
- Indication des surcharges, des polarités et de batterie faible.
- Contrôle des diodes.
- Température d'utilisation :
de **0°C** à **+40°C**, en dessous de **80 % RH**.
- Température de Stockage:
de **-10°C** à **+60°C**, en dessous de **70 % RH**.
- Dimensions : **186 mm x 86 mm x 39 mm** (L x P x H).
- Poids : **506 g**.
- Fourni avec cordons de test, mode d'emploi, étui, pile 9 V et fusible de rechange 250 V.
- Conforme **CE**.
- Plages de service :

AC courants :	0 A	-	20 A
DC courants :	0 A	-	20 A
AC voltage :	0 V	-	750 V
DC voltage :	0 V	-	1000 V
Résistance :	0 MΩ	-	40 MΩ
Fréquence :	0 kHz	-	500 kHz
Mesure de capacité :	0 μF	-	30 μF
Test diode :	0 V DC	-	4 V DC
Test de continuité :	alarme en dessous de 400 Ω		
- Rafraîchissement de l'écran : 2 fois / seconde.



ITE-3700