

## 2. MANIFOLDS 2 VOIES "ITE" A MEMBRANE

ECHELLES 80 mm:			CLASS
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (glycérine)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (glycérine)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (glycérine)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (glyc.)	1.6

R410A manos + manifolds avec un corps spécial, voir page 49.

### DESCRIPTION

- Corps en aluminium satiné noir, haute densité, avec crochet. Equipé d'un voyant liquide.
- Montage sur panneau possible.
- Equipé de 5 connexions 1/4" MFL, dont 2 équipées avec obus de valve (connexion central en Te + côté BP (à gauche) sur le MB2) ; connexion optionnelle vers vacuomètre ou additif d'huile etc.
- Robinets ergonomiques à membranes pour un serrage à la simple force des doigts. Un seul tour pour ouvrir complètement le passage.
- Permet de réaliser et de maintenir un vide "poussé".
- Equipé en standard avec 2 manomètres "pulse free" 80 mm.

#### MB2-ADS

#### CORPS DE MANIFOLD 2 VOIES, HP/BP

Crochet et robinet bleu et rouge.  
Connexions : 5 x 1/4" MFL.  
Equipés de raccords pleins permettant de transporter flexibles dans les meilleures conditions.  
Sans manos, flexibles ni mallette de transport.

#### 2802-ECHELLE

#### MB2-ADS + manomètres

Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 2802-BC).  
Sans flexibles.  
Emballage carton.

#### 2812-ECHELLE

#### MB2-ADS + manomètres + flexibles

Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 2812-BC).  
3 flexibles 1/4" FFL de 90 cm.  
Emballage carton.

#### 2822-ECHELLE

#### MB2-ADS + manomètres + flexibles + mallette

Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 2822-BC).  
3 flexibles 1/4" FFL de 90 cm  
Mallette de transport anti-choc.

#### PIECES

PIECES DETACHEES pour manifolds à membrane

