

4. MANIFOLDS 5 VOIES "ITE" A MEMBRANE

ECHELLES 80 mm:			CLASS
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (glycérine)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (glycérine)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (glycérine)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (glyc.)	1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (glyc.)	1.6

DESCRIPTION

- Corps en aluminium satiné noir, haute densité, avec crochet. Equipé d'un voyant liquide.
- Montage sur panneau possible.
- Equipé de 3 connexions 1/4" MFL + 1 connexion 3/8" MFL. La connexion tirage au vide 3/8" MFL permet de réaliser une mise au vide 4 fois plus rapide qu'avec un manifold standard.
- Equipé d'une 5ième connexion fermée temporairement par un bouchon 1/8" NPT pour une extension si besoin du MB-4 avec une nouvelle connexion.
- Robinets ergonomiques à membranes pour un serrage à la simple force des doigts. Un seul tour pour ouvrir complètement le passage.
- Permet de réaliser et de maintenir un vide "poussé".
- Equipé en standard avec 2 manomètres "pulse free" 80 mm + vacuomètre équipé d'une protection contre la surpression.

MB5-ADS

CORPS DE MANIFOLD 5 VOIES, HP/BP

Crochet et robinet bleu, rouge et 3 x jaune.
 Connexions : 3 x 1/4" MFL + 1 x 3/8" MFL + soupape de sécurité.
 Sans manos, flexibles ni mallette de transport.

2805-ECHELLE

MB5-ADS + manomètres

Vacuum mètre 827-VRP.
 Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 2805-BC).
 Sans flexibles.
 Emballage carton.

2815-ECHELLE

MB5-ADS + manomètres + flexibles

Vacuum mètre 827-VRP.
 Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 2815-BC).
 3 flexibles 1/4" FFL + 1 flexible 3/8" FFL de 150 cm.
 Emballage carton.

2825-ECHELLE

MB5-ADS + manomètres + flexibles + mallette

Vacuum mètre 827-VRP.
 Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 2825-BC).
 3 flexibles 1/4" FFL + 1 flexible 3/8" FFL de 150 cm.
 Mallette de transport anti-choc.

PIECES

PIECES DETACHEES pour manifolds à membrane.

