

CLES A MANŒUVRE type "CLIQUET" "Ouvrtes & Fermées + Bague d'Arrêt sur Ecrou"

ORS-08	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 08 mm (150 mm)
ORS-10	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 10 mm (175 mm)
ORS-11	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 11 mm (187 mm)
ORS-12	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 12 mm (199 mm)
ORS-13	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 13 mm (210 mm)
ORS-14	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 14 mm (222 mm)
ORS-15	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 15 mm (233 mm)
ORS-16	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 16 mm (245 mm)
ORS-17	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 17 mm (260 mm)
ORS-18	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 18 mm (271 mm)
ORS-19	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 19 mm (282 mm)
ORS-20	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 20 mm (295 mm)
ORS-21	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 21 mm (308 mm)
ORS-22	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 22 mm (320 mm)
ORS-23	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 23 mm (330 mm)
ORS-24	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 24 mm (340 mm)
ORS-26	CLE plate à fourche/cliquet et à œil/arrêt pr. 26 mm (358 mm)

- Acier *MOLYBDENUM* chromé, poli.
- Côté "OUVERT", breveté pour manœuvre "à cliquet" sans désengagement (visser ou dévisser).
- Côté "FERME", breveté + "Bague d'arrêt" la clé est retenue sur l'écrou.
- Côté "OUVERT" à agrippement automatique ferme de tous écrous et boulons, même usés à 50%.

