

COFFRET POUCE/METRIQUE

IMS-4D-37 COFFRET de DOUILLES et EMOBOUTS (37 pcs)

- Chaque douille s'adapte aux écrous et boulons métriques ou en pouces (SAE).
- Carré 1/4".
- De 4 m à 16 mm et de 5/32" à 5/8".
- Conforme aux normes DIN et ANSI.
- Chrome Vanadium poli.
- Contient : 13 douilles de 4 mm à 16 mm (5/32" à 5/8")
7 embouts de vissage TX : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
3 embouts Pozidriv n° 1, 2 et 3
3 embouts pour vis à tête fendue 4 mm, 5,5 mm & 7 mm
4 embouts hexagonaux H3, H4, H5, H6
3 embouts Phillips PH1, 2 & 3
1 cliquet réversible en 1/4" à 72 dents
1 douille porte-embouts
1 rallonge (76 mm)
1 cardan 1/4"
1 adaptateur



COFFRET DE DOUILLES et EMOBOUTS

SWM-4D-41 COFFRET de DOUILLES et EMOBOUTS (41 pcs)

- Carré 1/4".
- Contient :
 - 10 douilles 1/4" : 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
 - 3 douilles 1/4" : série longue 7 mm, 8 mm, 10 mm
 - 4 embouts pour vis hexagonale creuses 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
 - 6 embouts de Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 - 3 embouts plats : 0,8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7
 - 3 embouts Phillips : PH1, 2 et 3
 - 1 cliquet réversible en 1/4"
 - 3 rallonges 50, 150 mm (dont 1 flexible)
 - 1 poignée de manoeuvre universelle
 - 1 adaptateur 3/8" Fem x 1/4" Mâle
 - 5 clés mâles hexagonale 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm & 3 mm



RSS-62 COFFRET à douilles et embouts (62 pièces)

La valisette en ABS contient

- 1 Poignée en T à cliquet réversible
- 1 Rallonge flexible de 230 mm (torque maximum 18 Nm)
- 1 Rallonge fixe en 1/4" (hexagonal) x 100 mm
- 6 Tournevis "d'électronicien" SL 2,4x75, 3,0x75 (2 plats)
PH 0x75, 1x75 (2 cruciformes)
TX 8x40, 10x75 (2 Torx)
- 18 Douilles en Chrome-Vanadium 1/4" :
 - 9 métriques : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
 - et 9 autres en pouces : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".
- 31 Embouts en 1/4" (hexagonal) x 25 mm
 - SL 4,0, 6,0, 7,0 (3 plats)
 - PH 1, 2, 3 (3 Phillips)
 - PZ 1, 2, 3 (3 Pozidriv)
 - TH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (7 Torx creux)
 - HX 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm,
 - HX 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1 embout d'adaptation en 1/4" x 25 mm (pour les douilles et les rallonges)
- 3 présentoirs pour les embouts

