

CAPUCHONS STANDARD DIVERS

MV-2250 1/4" flare SAE CAPUCHON LAITON + CLE DE MANŒUVRE

Bague moletée ergonomique position haute.
Clé de manœuvre pour obus de valve.
Joint "0" Ring NEOPRENE intérieur de sécurité.

MV-2245 1/4" flare SAE CAPUCHON LAITON STANDARD

Bague moletée ergonomique.
Sans clé de manœuvre pour obus de valve.
Joint "0" Ring NEOPRENE intérieur de sécurité.

MV-2219 CAPUCHON LAITON STANDARD "AUTO"

Idem au MV-2245 mais pour 1/2" ACME CLIM AUTO.

MV-2235 1/4" flare SAE CAPUCHON LAITON HEXAGONAL

économique pour utilisation avec double joint en NÉOPRÈNE (inclus) type "0" ring ou pour utilisation avec joint métallique tel que B2-04 (non inclus).

MV-2225 1/4" flare SAE CAPUCHON LAITON HEXAGONAL

pour utilisation avec la série valve "MV-55" ou avec joint métallique tel que B2-04 (non inclus).

MV-2210 1/4" flare SAE CAPUCHON "NYLON" NOIR LEGER

Avec joint intérieur "0" Ring NEOPRENE.

MV-2220 1/4" flare SAE CAPUCHON "NYLON" NOIR LEGER "AUTO"

Idem à ci-dessus pour 1/2" ACME CLIM AUTO.

MV-2215 1/4" flare SAE CAPUCHON "NYLON" BLEU LEGER

Avec joint intérieur "0" Ring NEOPRENE.
Avec attache en POLYETHYLENE.

MV-2216 3/8" flare SAE CAPUCHON "NYLON" BLEU LEGER

Avec joint intérieur "0" Ring NEOPRENE.
Avec attache en POLYETHYLENE.

