

MV-3688 **BAGUE LAITON HEXAGONALE**
Filetée en $\frac{1}{8}$ " NPT femelle pipe (pour paroi)
Utilisée avec les "T-36 PREMIUM" ou le type
MV-3600.

MV-5501 **JOINT "O" RING en "TEFLON"**
S'utilise avec les micro-vannes de la "Série M"

JOINTS "O-RING"

- Alliage de NEOPRENE et BUNA-N. Compacts et robustes.

MV-0077 3,97 mm int. x 7,14 mm ext. ($\frac{5}{32}$ " ID x $\frac{9}{32}$ " OD)
Pour tout dépresseur de valve et outil "MV-39.."
MV-0099 3,97 mm int. x 8,73 mm thic. ($\frac{5}{32}$ " ID x $\frac{11}{32}$ " CS)
Pour coupleur MV-5050
MV-0101 6,35 mm int. x 9,53 mm ext. x 1,59 mm épaisseur
($\frac{1}{4}$ " ID x $\frac{3}{8}$ " OD x $\frac{1}{16}$ " CS)
MV-0111 5,56 mm int. x 7,94 mm ext. x 1,59 mm épaisseur
($\frac{7}{32}$ " ID x $\frac{5}{16}$ " OD x $\frac{1}{16}$ " CS)
MV-1060 Pour "MV-39.." et coupleur avec dépresseur
4,76 mm int. x 9,53 mm ext. x 2,38 mm épaisseur
($\frac{3}{16}$ " ID x $\frac{3}{8}$ " OD x $\frac{3}{32}$ " CS)
MV-1090 Pour tout capuchon laiton
7,94 mm int. x 12,7 mm ext. x 2,38 mm épaisseur
($\frac{5}{16}$ " ID x $\frac{1}{2}$ " OD x $\frac{3}{32}$ " CS)
Pour "MV-39.." et Coupleur avec dépresseur

MV-3688



MV-5501



MV-0077



MV-1060



MV-0111



MV-1090