

## COUPLEURS RAPIDES

### COUPLEURS RAPIDES DE SERVICE

<b>16-C</b>	<b>COUPLEUR DROIT</b> (avec écrou tournant) 1/4" MFL x 1/4" FFL
<b>17-C</b>	<b>COUPLEUR D'ANGLE à 90°</b> (+ écrou tournant) 1/4" MFL x 1/4" FFL
<b>18-C</b>	<b>KIT-POCHETTE</b> avec 16-C & 17-C 1/4" MFL x 1/4" FFL
<b>19-C</b>	<b>KIT-POCHETTE "AUTOMOBILE"</b> + écrou tournant (comprenant 18-C et 20-A) 1/4" MFL x 1/4" x 3/16" FFL
<b>20-A</b>	<b>ADAPTEUR "AUTOMOBILE"</b> pr. côté H.P. 1/4" MFL x 3/16" FFL

### AVANTAGES

- S'adaptent à l'extrémité des flexibles de service (Côté mâle).
- L'écrou tournant moleté 1/4" flare femelle SAE, s'adapte ensuite sur toute micro-vanne d'intervention 1/4".
- COUPLEUR avec 1 dépressur-poussoir de micro-vanne permettant d'ouvrir sous pression, sans perte de charge ni fuite.
- Conserve la pression dans le flexible à la déconnexion (ensuite décharge du flexible vers B.P., grâce au manifold).
- **NOTE** : Equipé d'1 déclencheur à levier, ce COUPLEUR fonctionne comme la prise d'air automatique qui vous permet de vérifier ou "regonfler" les pneus de votre véhicule à la station service. Protège l'Ozone.

<b>KCK-M</b>	<b>PIECES DETACHEES 16-C, 17-C, 18-C &amp; 19-C</b> Avec : 2 écrous tournants (avec gorge) 2 tiges poussoir avec joint "O" Ring 2 ressorts pour déclencheur à levier 1 tube de colle "LOCTITE" 2 douilles filetées 10 petits joints toriques 5 large joints toriques pour coupleur 3/16" 5 joints
--------------	---

<b>KCK-F</b>	<b>REPAIR LOT POUR COUPLEURS 16-C, 17-C, 18-C, 19-C</b> Avec : 2 douilles filetées 10 petits joints toriques 5 larges joints toriques pour coupleur 3/16" 5 joints
--------------	--

### QUICK COUPLERS TYPE "HANSEN"®

<b>QAA-04</b>	<b>ADAPTEUR pour TUBES en 1/4" ODS</b> 1/4" MPT x Con. Rapide 1/4" ODS
<b>QAA-05</b>	<b>ADAPTEUR pour TUBES en 5/16" ODS</b> 1/4" MPT x Con. Rapide 5/16" ODS.
<b>QAA-06</b>	<b>ADAPTEUR pour TUBES en 3/8" ODS</b> 1/4" MPT x Con. Rapide 3/8" ODS
<b>QAI-04</b>	<b>ADAPTEUR-INSERT 1/4"</b> pr. flexible de 6 mm
<b>QAI-05</b>	<b>ADAPTEUR-INSERT 5/16"</b> pr. flexible de 8 mm.
<b>QAI-06</b>	<b>ADAPTEUR-INSERT 3/8"</b> pr. flexible de 9,5 mm
<b>QAG-04</b>	<b>JOINT 1/4"</b> pour flexible de 6 mm
<b>QAG-05</b>	<b>JOINT 5/16"</b> pour flexible de 8 mm.
<b>QAG-06</b>	<b>JOINT 3/8"</b> pour flexible de 9,5 mm

- Pression de service : 265 bar.
- Température : de -30°C à +90°C.

<b>QCF-04</b>	<b>COUPLEUR "DEMI FEMELLE"</b> x 1/4" FPT
<b>QCF-06</b>	<b>COUPLEUR "DEMI FEMELLE"</b> x 3/8" FPT
<b>QCM-04</b>	<b>COUPLEUR "DEMI MALE"</b> x 1/4" FPT
<b>QCM-06</b>	<b>COUPLEUR "DEMI MALE"</b> x 3/8" FPT

