

MICRO-DETENDEURS POUR FLEXIBLES AVEC DEPRESSEUR-POUSSOIR

MV-5050 **DETENDEUR SUPER COMPACT**
1/4" MFL (pour flexible)
x 1/4" FFL (écrou moleté tournant d'adaptation sur micro-vanne).

MV-2060 **DETENDEUR PROFESSIONNEL**
1/4" MFL (pour flexible)
x 1/4" FFL (écrou moleté tournant d'adaptation sur micro-vanne).

MV-2050 **DETENDEUR pour Clim. AUTOMOBILE**
3/16" MFL (pour flexible)
x 3/16" FFL (écrou moleté tournant d'adaptation sur micro-vanne).

MV-2070 **DETENDEUR UNIVERSEL**
1/4" MFL (pour flexible)
x 1/4" MFL (écrou moleté tournant d'adaptation sur micro-vanne) mais équipé d'un **CONTRE-SIEGE de SECURITE** qui permet de retenir le gaz dans un flexible déconnecté.

- Micro-Robinets de détente possédant tous un dépresseur de valve (poussoir). Adaptés à l'extrémité d'un flexible de charge ils permettent l'ouverture progressive de toute micro-vanne.
- Ils régulent le débit du réfrigérant (robinet moleté).
- Ils permettent aussi de relâcher et refermer la valve de toute micro-vanne avant de déconnecter le flexible (ceci évitant perte de réfrigérant ou giclée de gaz au visage).
- Ils sont tous équipés de la valve pour tous les anciens et nouveaux réfrigérants et leur Huiles.



MV-5050



MV-2060



MV-2050



MV-2070