

CAPILLAIRES CUIVRE

DESCRIPTION

- Application domestiques et commerciales ainsi que climatisation (d' 1/8 à 5 Cv)
- Conditionnement par 5 pcs
- Tolérance : ± 0,025 mm (0,001 de pouce)

REFERENCES	DIMENSIONS (en mm) (Interne x Externe)	LONGUEURS (en mètres)
CA-06/24-50	0,6 x 2,4	50
CA-06/30-50	0,6 x 3,0	50
CA-08/24-50	0,8 x 2,4	50
CA-10/30-50	1,0 x 3,0	50
CA-12/24-50	1,2 x 2,4	50
CA-15/30-50	1,5 x 3,0	50
CA-20/30-50	2,0 x 3,0	50
CA-20/40-50	2,0 x 4,0	50
CA-25/40-50	2,5 x 4,0	50
CA-30/40-50	3,0 x 4,0	50
CA-30/50-50	3,0 x 5,0	50

REFERENCES	DIMENSIONS (en mm) (Interne x Externe)	LONGUEURS (en mètres)
CA-07/20-03	0,787 (.031") x 2,057 (.081")	3
CA-10/23-036	1,016 (.040") x 2,362 (.093")	3,6
CA-13/23-036	1,321 (.052") x 2,362 (.093")	3,6
CA-16/31-036	1,626 (.064") x 3,175 (.125")	3,6
CA-07/18-03	0,711 (.028") x 1,803 (.071")	3
CA-13/23-30	1,321 (.052") x 2,362 (.093")	30
CA-5PAK	Kit de remplacement (5 pcs)	

Voir Calibreur de Capillaire A-10971.

