

## TUYAUX PVC ARME D'EVACUATION DE CONDENSAT

REFERENCE	Ø int. x Ø ext. (en mm)	Poids (g/m)	Long. (en m)	MWP à 23°C (en bar)	Rayon min de pliage (en mm)
<b>DHCR-06x12 mm</b>	6 x 12	110	25	15	55
<b>DHCR-10x16 mm</b>	10 x 16	55	25	15	75
<b>DHCR-12x19 mm</b>	12 x 19	216	25	15	80
<b>DHCR-16x24 mm</b>	16 x 24	319	25	15	110
<b>DHCR-20x28 mm</b>	20 x 28	372	25	15	130
<b>DHCR-25x34 mm</b>	25 x 34	524	25	15	150

### SPECIFICATIONS

- Flexible renforcé PVC.
- Conserve sa forme initiale sous vide (pour les tubes d'un diamètre interne maximal de 25 mm).
- Conforme à la directive 2007/19/CE.
- Convient aux applications pour nourriture ou boisson (excepté pour les solutions à un degré d'alcool supérieur à 15%).
- Ne convient pas aux hydrocarbures ou leurs dérivés.
- Qualité alimentaire approuvée par IANESCO Lab (Report nr. 1082 du 28/12/1990).
- Echelle de température : de -15°C à +60°C.

