

VANNES A BOULE POUR REFRIGERATION

“Une des plus avancées connexion ODS 1/4" à 3 1/8" (6 mm à 54 mm)”

DESCRIPTION

- La valve peut être montée dans l'une ou l'autre des directions d'écoulement.
- Pression maximum d'utilisation : 48 bar (700 psi).
- Température ambiante : -40°C à +150°C (-40°F à 300°F).
- La conception du plein écoulement réduit les risques de fuites.
- Livré avec un port 1/4" mâle flare sur le corps en laiton.
- Manœuvre rapide de la vanne avec l'arrêt mécanique: 1/4 de tour pour ouvrir ou fermer la vanne. Un anneau remplaçable sur la tige de manœuvre assurera la position ouverte ou la position fermée.
- Toutes les vannes sont individuellement testées pour le vide et la pression sous hélium.
- Livré avec les trous filetés perforés dans les pieds en laiton (support et 2 vis sont inclus) pour permettre un montage facile de la valve sur une surface plate.

INSTALLATION

- L'installation peut être faite dans n'importe quelle direction horizontalement ou verticalement
- Prolongateurs en cuivre de raccords pour soudure de la vanne sans démontage de la vanne.
- Soudure facile et rapide dans la ligne.
- Bidirectionnel avec le montage sur surface plate facile s'il y a lieu.

CARACTERISTIQUES

- Pour tous les réfrigérants standards CFC, HCFC et HFC et huiles (incluant R410A et R744 (CO₂)).

TYPES de MODELES	DIM. de la CONN. POUCE	DIM. du passage de la Vanne à boule POUCE	DIMENSIONS (mm)			Q (M³/h)
			L	H	C	
HPBV-04P	1/4"	1/2"	165	57	16	1,2
HPBV-06P	3/8"	1/2"	165	57	16	3,8
HPBV-08P	1/2"	1/2"	165	57	16	7,8
HPBV-10P	5/8"	1/2"	165	57	16	12
HPBV-12P	3/4"	3/4"	184	71	21	22
HPBV-14P	7/8"	3/4"	184	71	21	28
HPBV-18P	1 1/8"	1"	216	77,7	25,5	43
HPBV-22P	1 3/8"	1 1/4"	235	100	31	74
HPBV-26P	1 5/8"	1 1/2"	254	115	39	125
HPBV-34P	2 1/8"	2"	290	140	47,5	195
HPBV-42P	2 5/8"	2"	290	140	47,5	220
HPBV-50P	3 1/8"	2 1/2"	365	163	60	310

TYPES de MODELES	DIM. de la CONN. METRIQUE	DIM. du passage de la Vanne à boule METRIQUE	DIMENSIONS (mm)			Q (M³/h)
			L	H	C	
HPBV-06MMP	6 mm	12,70 mm	165	57	16	1,2
HPBV-10MMP	10 mm	12,70 mm	165	57	16	3,8
HPBV-12MMP	12 mm	12,70 mm	165	57	16	7,8
HPBV-16MMP	16 mm	12,70 mm	165	57	16	12
HPBV-19MMP	19 mm	19,05 mm	184	71	21	22
HPBV-22MMP	22 mm	19,05 mm	184	71	21	28
HPBV-28MMP	28 mm	25,40 mm	216	77,7	25,5	43
HPBV-35MMP	35 mm	31,75 mm	235	100	31	74
HPBV-42MMP	42 mm	38,10 mm	254	115	39	125
HPBV-54MMP	54 mm	50,80 mm	290	140	47,5	195

