

SLM-8050 Цифровой измеритель уровня звука

Технические характеристики

- Диапазон измерений: от **30 дБ** до **130 дБ**.
- Самокалибровка.
- Чтение частоты в дБ.
- Уровни измерений:
A: 30 дБ до 130 дБ.
C: 35 дБ до 130 дБ.
- На частотах: от 30 Гц до 8 кГц.
- Микрофон: 1/2" электретный, конденсаторный микрофон.
- ЖКИ дисплей: 1999 (4 цифры), с подсветкой, автоматическое выключение.
- Разрешение: 0,1 дБ.
- Обновления дисплея: 0,5 сек.
- Выбор между быстрым и медленным циклом.
- Точность: $\pm 1,5$ дБ (в пределах оговоренных внешних условий, 94 дБ при 1 кГц).
- Динамический диапазон: **50 дБ**.
- Фиксация макс. и мин. значений.
- 9 В батарейка в комплекте.
- Запас питания: около **50 часов** (с щелочной батареей).
- Рабочая температура: от **5°C** до **+40°C**.
- Рабочая влажность: **< 80 % RH**.
- Температура хранения: от **-10°C** до **+60°C**.
- Влажность хранения: **< 70 % RH**.
- Соответствует нормам **IEC651 тип 2** и **ANSI S1,4 тип 2**.
- Размер: **200 мм x 55 мм x 38 мм**.
- Вес: **290 г** (с батареей).
- Комплектность: чехол для переноски, 9 В батарея, инструкция и ветрозащита.

