

2. ЦИФРОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VT-400

Универсальный тестер напряжения

Технические характеристики

- Разработан для промышленного применения. Также используется для измерения напряжения в бытовых токовых цепях.
- Диапазон измерения: от **6 В AC/DC** до **400 В AC/DC**.
- Светодиодная индикация для 6 В, 12 В, 24 В, 50 В, 120 В, 220 В и 400 В AC/DC.
- Максимальный ток: **30 мА**.
- Рабочая температура: **-10°C** до **+50°C**.
- Частота: от **0 Гц** до **100 Гц**.
- Одобрено **CE** и **GS**.
- Размеры: общая длина: **20 см**.
 наконечник: **5 см**.
 толщина: **2 см**.
- Вес: **130 г**.



VT-400

ITE-8090

Цифровые токовые клещи

Это идеальный измеритель для автономного технического обслуживания и для инспекционной работы на всех типах электрического оборудования.

Технические характеристики

- Максимальная ёмкость захвата: **40 мм**.
- Функция сохранения пикового значения **"Peak Hold"**.
- Функция сохранения данных на дисплее **"Data Hold"**.
- Звуковая прозвонка цепи при сопротивлении **менее 100 Ω**.
- Измерение частоты.
- Функция проверки диодов.
- Индикация разряда батареек.
- Рабочая температура и влажность: от **-0°C** до **+40°C** (от **+32°F** до **+104°F**) при относительной влажности **менее 80 %**.
- Температура и влажность хранения: от **-10°C** до **+60°C** (от **+14°F** до **+140°F**) при относительной влажности **менее 70 %**.
- Размеры: **208 мм x 65 мм x 31 мм**.
- Вес: **330 г**.
- Поставляется в комплекте со щупами, инструкцией по эксплуатации, чехлом для переноски, батареей **9 В**.
- Аттестован **CE**.
- Диапазоны измерений:

сила тока:	0 A AC	-	600	A AC
напряжение:	0 V AC	-	750	V AC
напряжение:	0 V AC	-	1000	V AC
сопротивление:	0 kΩ	-	20	kΩ
частота:	0 МГц	-	2	МГц
Проверка диодов:	0 V DC	-	3,50	V DC
- Частота обновления экрана: **2,5 раза/сек**.
- Автоматическая индикация отрицательной полярности.
- Индикация превышения диапазона.



ITE-8090

ITE-3700

Цифровой мультиметр (AC-DC) с автоматическим выбором диапазона

Позволяет с высокой точностью производить измерения всех электрических параметров, необходимых для работы холодильного оборудования. Прост в эксплуатации из-за автоматической настройки диапазона.

Техническая характеристика

- Автоматическое отключение. Регистрация макс./мин. значений, измеряемых величин.
- Функция сохранения данных. Индикация перегрузки.
- Индикация полярности. Функция проверки диодов.
- Индикация низкого заряда батарей.
- Рабочая температура и влажность : от **0°C** до **+40°C** при относительной влажности **менее 80 %**.
- Температура и влажность хранения : от **-10°C** до **+60°C** при относительной влажности **менее 70 %**.
- Размеры: **186 мм x 86 мм x 39 мм**.
- Вес: **506 г**.
- Поставляется в комплекте со щупами, инструкцией по эксплуатации, футляром для переноски, батареей и предохранителем (**250 В**).
- Аттестован **CE**.
- Диапазоны измерений:

сила тока:	0 A AC	-	20	A AC
напряжение:	0 A DC	-	20	A DC
сила тока:	0 V AC	-	750	V AC
напряжение:	0 V AC	-	1000	V AC
сопротивление:	0 MΩ	-	40	MΩ
частота:	0 кГц	-	500	кГц
емкость:	0 μF	-	30	μF
Проверка диодов:	0 V DC	-	4	V DC
Звуковая прозвонка цепи			менее 400	Ω
- Частота обновления экрана: **2 раза/сек**.



ITE-3700