

4. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ

TSWM-35 Термостат -35°C до +35°C

Технические характеристики

- Регулируемый термостат.
- Прибор прост в управлении и установке.
- Используется в системах для нагревания/охлаждения.
- Пригоден для автоматической регулировки холодильного оборудования.
- Чувствительный зонд наполнен жидкостью для контроля среды.

Спецификации

- Температурный диапазон: -35°C до +35°C.
- Максимально допустимая температура: +60°C.
- Точность температуры: $\pm 3^\circ\text{C}$.
- Дифференциал: от 1°C до 3,5°C.
- Контактное сопротивление: менее 50 мΩ.
- Сопротивление изоляции: 100 мΩ.
- Однополюсный переключатель на два направления: 16 А (8 А), 250 В АС.
- Размеры: 86 мм x 58 мм x 35 мм.
- Маркировка СЕ.

TSWM-35/EXT Термостат с капиллярной трубкой
-35°C до +35°C

Технические характеристики

- Идентичен предыдущей модели **TSWM-35**, но с зондом для дистанционного сбора данных.
- Длина капиллярной трубки: 1,7 м.
- Наименший радиус изгиба капиллярной трубки: 6 мм.
- Зонд: медная трубка (никелированная).

TSPM-35/EXT Термостат с капиллярной трубкой
-35°C до +35°C

Технические характеристики

- Идентичен предыдущей модели **TSWM-35/EXT** но для панельного монтажа.

