

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ

**UVL-240** Универсальный флуоресцентный краситель: 240 мл (8 oz)

- Может использоваться в любой системе кондиционирования воздуха.
- Ёмкость 240 мл / 8 oz. (достаточно для использования в 32 системах).
- Постоянно циркулирует в системе, помогая мгновенно обнаружить утечку.
- Обнаруживается с помощью ультрафиолетовой лампы.
- Сертифицирован SAE J2297 для R134a и масел PAG. Совместимый с хладагентом R1234yf.
- Ёмкость имеет градуировку для правильной дозировки продукта. В систему, содержащую до 1,8 кг хладагента или 0,5 л масла, добавьте 7,5 мл продукта, или 7,5 мл продукта на каждые 1,8 кг хладагента.
- Краситель не вреден для оборудования, систем восстановления хладагентов, систем кондиционирования воздуха или фильтров.
- Для зарядки системы этой жидкостью используйте INJEC.

**INJEC** Системный инжектор

- Используется для введения любой жидкости в сторону низкого давления герметичной, заправленной системы.
- Предотвращает выброс хладагентов в атмосферу и попадание воздуха в рабочую систему. Используется в герметичных системах в процессе работы оборудования.
- Многоразового использования. С целью долговечности изготовлен из прочного алюминия.
- С 2 стандартными соединениями 1/4" с наружной резьбой SAE с депрессором для всех шлангов и для всех шлангов с депрессором.
- Спроектирован для работы со всеми стандартными коллекторными манометрами и не требует дополнительных вентилей и фитингов.
- Отсутствие возможности распыливания избавляет от неприятностей в эксплуатации.
- *Используется с TRACE 2, THAWZONE, Нейтрализатором кислоты, UVL-240, ...*

### Набор для системы с соединением 3/8" SAE

**DSO-134-6** Дозиметр масла с соединением 3/8" SAE с внутренней резьбой  
**HDS-60-Y/V** Гибкий шланг тяжелого режима. Одно окончание с шаровым вентилем 1/4", с депрессором. Длина: 150 см (60") .

**QVA-03** Угловое быстросъёмное соединение для заправки автомобильных кондиционеров по линии высокого давления. С адаптерами U1-04M14 и U1-06M14 и запасными прокладками

**QVA-05** Угловое быстросъёмное соединение для заправки автомобильных кондиционеров по линии низкого давления. С адаптерами U1-04M14 и U1-06M14 и запасными прокладками

**U1-04M14** Адаптер 1/4" x M14 + O-кольцо  
**U1-06M14** Адаптер 3/8" x M14 + O-кольцо

### Набор для системы с соединением 1/4" SAE

**DSO-12** Дозиметр масла с соединением 1/4" SAE с внутренней резьбой  
**HDS-60-Y/V** Гибкий шланг тяжелого режима. Одно окончание с шаровым вентилем 1/4", с депрессором. Длина: 150 см (60")

**M-HDL-6** Короткий шланг с соединением 1/4" SAE с шаровым вентилем (с цветовым кодом). Длина: 15 см (6") .

**K1-12** Цилиндрический адаптер  
**QC-E3** Адаптер (3/16" с внутренней резьбой x 1/4" SAE с наружной резьбой)

**MV-5013** R134a RETROFIT ЛАТУННЫЙ АДАПТЕР  
**MV-5016** R134a RETROFIT ЛАТУННЫЙ АДАПТЕР

**2822-BPC-AUTO** Смотрите манометрические коллекторы



UVL-240



INJEC



DSO-134/6



HDS-60Y/V

QVA-03



QVA-05



2822-BPC-AUTO