

4. ПЯТИВЕНТИЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ "ITE"

Шкалы манометра 80 мм:			КЛАСС
BC	бар/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	бар/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	бар/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	бар/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	бар/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	бар/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	бар/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	бар/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-BC	бар/°C	R12, R22, R502 (глицерин)	1.6
G-BPC	бар/psi/°C	R12, R22, R502 (глицерин)	1.6
G-BC/4	бар/°C	R134a, R404A (глицерин)	1.6
G-BC/447	бар/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (глиц.)	1.6
G-BC/247	бар/°C	R22, R134a, R404A, R407C (глиц.)	1.6

ОПИСАНИЕ

- Прочный, чёрный, алюминиевый, пятивентильный корпус с герметичным смотровым стеклом и крюком.
- Возможность на панельное крепление.
- Снабжён 3 соединениями 1/4" MFL и 1 соединением 3/8" MFL. Пятое, нижнее соединение с заглушкой. Удаление заглушки (1/8" NPT) обеспечивает установку дополнительного соединения. Соединение 3/8" позволяет эвакуацию 4 часа быстрее чем обычные коллекторы.
- Для работы в условиях глубокого вакуума: герметичные вентили мембранного типа. Для полного закрытия вентилей необходимо лишь небольшое усилие и для полного открытия надо совершить только один поворот.
- Стандартно поставляется с виброгасящими манометрами 80 мм и с вакуумметром (защищенный от избыточного давления).
- Прочные и противоскользящие ручки.

MB5-ADS

ПЯТИВЕНТИЛЬНЫЙ КОРПУС КОЛЛЕКТОРА HP/LP

Крюк и красный, синий и 3 жёлтые вентили. Соединения: 3 x 1/4" MFL + 1 x 3/8" MFL + safety valve. Оборудован глухими заглушками для крепления шлангов, которые не используются. Без манометров, шлангов и чемодана.

2805-СЕРИЯ

MB5-ADS + манометры

827-VRP + Выберите шкалу манометра 80 мм из вышеуказанного списка (например: 2805-BC). Без шлангов. В картонной коробке.

2815-СЕРИЯ

MB5-ADS + манометры + шланги

827-VRP + Выберите шкалу манометра 80 мм из вышеуказанного списка (например: 2815-BC). 3 шланги 1/4" FFL + 1 шланг 3/8" FFL, 150 см В картонной коробке.

2825-СЕРИЯ

MB5-ADS + манометры + шланги + чемодан

827-VRP + Выберите шкалу манометра 80 мм из вышеуказанного списка (например: 2825-BC). 3 шланги 1/4" FFL + 1 шланг 3/8" FFL, 150 см В противоударном, переносном чемодане.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Смотрите.

