

## 10. ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР

### DIMA-4

### ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР

Этот цифровой манометрический коллектор высокого качества подходит ко всем датчикам типа К. Каждый коллектор поставляется с батарейкой 9 В (срок службы: 40 часов).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- Подходит к больше 50 хладагентов, например: R134a, R2090a, R407C, R407F, R410A, R404A, R600a, R1234yf, R744 (CO<sub>2</sub>), ...
- Возможность модернизации под новые хладагенты (программирование обязательно).
- При работе с неазеотропными хладагентами (например R407C) можно указать жидкость или пар (выбор между НИЗКОЕ и ВЫСОКОЕ).
- Измерение вакуума в обеих рабочих линиях (0,01 бар).
- Максимальное рабочее давление: 56 бар.
- Класс точности выше 1 %.
- **Четырёхвентильный коллектор** (низкое, высокое, хладагент, вакуум).
- Смотровое стекло.
- Поставляется с 2 датчиками типа К (шнур, 3 метра), измерение в °C или °F.
- Вычисление разницы температур T1 и T2.
- 1 датчик окружающей температуры.
- Сенсоры давления высокого качества и изготовлены из керамики (диапазон от -0,99 бар до 49,90 бар), чтение на бар, MPa и psi.
- Измерения переохлаждения и перегрев.

### DIMA-4/NH<sub>3</sub>

Версия NH<sub>3</sub> по запросу

### DIMA-4/COMPLETE ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР (КОМПЛЕКТ)

DIMA-4 с следующими шлангами:

- **3HDCSA-36**  
(1/4" прямое окончание, 1/4" окончание 45° с депрессором)
- **HDCSA-36-Y-1/4x3/8-45°**  
(1/4" прямое окончание, 3/8" окончание 45° без депрессора)
- **HDCA-36-B/410**  
(1/4" прямое окончание, 5/16" окончание 45° с депрессором)
- **HDCA-36-R/410**  
(1/4" прямое окончание, 5/16" окончание 45° с депрессором)
- Поставляется в большом, более удобном чемодане.



DIMA-4



DIMA-4/COMPLETE